

**Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten**

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar**SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används**

Dysken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

- MaxiFlex®
- AutoOff
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.

Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under dysken.

Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.

Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	D	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	42	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Vit	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Antal program	8	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Antal temperaturer	4	Hjul	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
HöjdxBreddxDjup, mm	818x597x576	Nettovikt, kg	36.59
Ljudklass	B	Display	LED indikator
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Installation	Fristående
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	EAN-kod	7333394016030
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Produktnummer (PNC)	911 544 097
Invändig belysning	Nej		
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	85		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		

