

Amica

OKC IN600BS

KARTA PRODUKTU

Karta produktu przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 65/2014

Nazwa dostawcy	Amica Wronki S.A.
Identyfikator modelu dostawcy	OKC IN600BS
	1160721
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) [kWh/rok]	61,8
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	29,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood}) [lux/W]	17,2
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood})	71,9
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza (przy min / max wydajności) [m^3/h]	260/438
Natężenie przepływu powietrza (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo) [m^3/h]	700
Poziom hałasu przy min / max wydajności [dB]	50/60
Poziom hałasu przy min / max wydajności (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo) [dB]	69
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (P_o) [W]	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (P_s) [W]	0,57

Do ustalenia wyników oraz zgodnie z wymaganiami w odniesieniu do etykietowania energetycznego oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu zastosowano następujące metody obliczeń i pomiaru:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE; ROZPORZĄDZENIE NR 65/2014,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE; ROZPORZĄDZENIE NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektryczny sprzęt domowy – pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy.
- EN 60704-2-13 - Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych.
- PN-EN 61591 - Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMOWYCH OKAPÓW NADKUCHENNYCH

Identyfikator modelu dostawcy	OKC IN600BS
	1160721
Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI_{hood})	55,6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{BEP}) [m^3/h]	434,8
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{BEP}) [Pa]	412
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q_{max}) [m^3/h]	700
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{BEP}) [W]	166,5
Moc nominalna systemu oświetlenia [W_L] [W]	6
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) [lux]	133
Poziom mocy akustycznej (L_{WA}) [dB]	60

Minimalna odległość okapu od płyty roboczej [mm]	450 / 650
Napięcie [V / Hz]	230 V / 50Hz
Oświetlenie żarowe / halogenowe / LED	O / O / ✓
Całkowity pobór mocy [W]	266
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Kolor: inox / biały / czarny / brązowy / inny	O / O / V / O / O
Szerokość [mm]	600
Głębokość [mm]	455
Wysokość [mm]	575 - 900
Wylot [mm]	150
Masa urządzenia [kg]	-

Informacje istotne dla użytkowników w celu zmniejszenia łącznego wpływu procesu gotowania na środowisko

W celu zmniejszenia łącznego wpływu procesu gotowania na środowisko należy:

- podgrzewać potrawy w garnkach lub patelniach z użyciem pokrywek,
- pamiętać o wyłączeniu okapu po zakończeniu gotowania (lub korzystać z funkcji opóźnionego wyłączenia (w niektórych modelach),
- pamiętać o wyłączeniu oświetlenia okapu po zakończeniu gotowania,
- dostosować pole grzewcze, płomień palnika do wielkości garnka,
- najwyższe prędkości silnika okapu stosować wyłącznie przy dużym stężeniu oparów kuchennych,
- regularnie czyścić/wymieniać filtry (czyste filtry poprawiają efektywność okapu).

Amica Wronki S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

PF-HOO-0032/1
(04.2015)