

Informacje na karcie produktu według Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 65/2014 oraz (UE) 66/2014	Karta produktu		
Nazwa dostawcy / Marka	S	BEKO	-
Model	M	HCA62320B	-
Roczne zużycie energii	AEC	65,8	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	EEI klasa	D	-
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE	9,3	-
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	FDE klasa	E	-
Sprawność oświetlenia	LE	51,3	lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia	LE klasa	A	-
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	GFE	44,6	%
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	GFE klasa	G	-
Minimalne natężenie przepływu powietrza	Qmin	80	m3/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Qmax	305	m3/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym	Qboost	-	m3/h
Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	Lwa min	47	dB
Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	Lwa max	61	dB
Poziom hałasu w trybie intensywnym	Lwa boost	-	dB
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P0	-	W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	Ps	-	W

Informacje dodatkowe według dyrektywy EU 66/2014	PI		
Współczynnik upływu czasu	f	1,7	-
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEI	89,6	-
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie	Qbep	207,1	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pbep	166	Pa
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	Wbep	103,2	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	WI	2,4	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	Emiddle	123	lux
Poziom mocy akustycznej	Lwe	61	dB