

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Haier

Product name / Commercial code

HATS6DCS56B

Roczne zużycie energii (kWh/rok)

33,3

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)

A+

Wskaźnik efektywności energetycznej

A+

Efektywność przepływu dynamicznego

36.2

Klasa efektywności przepływu dynamicznego

A

Sprawność oświetlenia

14.9

Klasa sprawności oświetlenia

D

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń

70.5

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń

D

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h)

619

Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h)

746

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)

64

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)

70

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)

0,42

Zużycie energii w trybie czuwania (W)

0

Współczynnik upływu czasu (f)

0,7

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h)

423

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)

107

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)

128,5

Moc nominalna oświetlenia, WL (W)

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)

119