

## karta informacyjna produktu

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Znak towarowy                                                                                                                                                       | Electrolux        |
| Model                                                                                                                                                               | LFV416K 942051403 |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok)                                                                                                                                    | 95.7              |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                                                                    | C                 |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                                                                                    | 17.2              |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                                                                             | D                 |
| Sprawność oświetlenia (lux/W)                                                                                                                                       | 35                |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                                                                        | A                 |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)                                                                                                                         | 45.1              |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                                                                                      | F                 |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)                                                    | 290/460           |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)                                                                                                 | 600               |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A)) | 47/58             |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))                                               | 65                |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)                                                                                                                  | 0                 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)                                                                                                                | 0.49              |

## INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

| Nazwa                                                                                             | Symbol              | Wartość              | Jedn. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| Identyfikator modelu                                                                              |                     | LFV416K<br>942051403 |       |
| Roczne zużycie energii                                                                            | AEC <sub>hood</sub> | 95.7                 | kwh/r |
| Współczynnik upływu czasu                                                                         | f                   | 1.382403109383<br>68 |       |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                  | FDE <sub>hood</sub> | 17.2                 |       |
| Wskaźnik efektywności energetycznej                                                               | EEl <sub>hood</sub> | 81.7                 |       |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy                                 | QBEP                | 343.3                | m3/h  |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy                                           | PBEP                | 324                  | Pa    |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza                                                          | Q <sub>max</sub>    | 600,0                | m3/h  |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy                                                    | WBEP                | 180.1                | W     |
| Moc nominalna systemu oświetlenia                                                                 | WL                  | 5,0                  | W     |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej | Emiddle             | 175                  | lux   |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania                                                             | P <sub>s</sub>      | 0                    | W     |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia                                                           | P <sub>o</sub>      | 0.49                 | W     |
| Poziom mocy akustycznej                                                                           | LWA                 | 58                   | dB    |

**EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych**

**EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych**

**EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy**

**Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:**

- Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Zastosować maksymalną średnicę kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.