




POWER BANK 20000

EN – 20000 MAH PORTABLE BATTERY CHARGER / IT – CARICABATTERIE PORTATILE DA 20000MAH / FR – CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE 20000 MAH / DE – PORTABLES AKKULEADERGÄRÄT ZU 20000MAH / ES – CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 20000 MAH / TR – TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH / NL – DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH / FI – KÄNNETTÄVÄ AKKULATTURI 20000 MAH / PL – PRZENOŚNA ŁADOWARKA O POJEMNOŚCI 20000 MAH

شاحن متنقل 20000 مللي امبير سعة



Package includes:
- PBDISPL01PD20000
- Charging cable
- Instruction manual
Product description:
1- PBDISPL01PD20000
2- Power ON
3- Display
4- Led fast charge
5- USB-A output
6- Input/Output USB-C1
7- Input/Output USB-C2
8- USB-C to USB-C charge cable

Contenido de la confezione:
- PBDISPL01PD20000
- Cavo di ricarica
- Manuale d'istruzioni
Descripción del producto:
1- PBDISPL01PD20000
2- Power ON
3- Display
4- Led fast charge
5- Output USB-A
6- Input/Output USB-C1
7- Input/Output USB-C2
8- Cavo di ricarica USB-C to USB-C

Contenu de l'emballage :
- PBDISPL01PD20000
- Câble de charge
- Notice d'instructions
Description produit :
1- PBDISPL01PD20000
2- Allumage ON
3- Écran
4- Voyant charge rapide
5- Sortie USB-A
6- Entrée/Sortie USB-C1
7- Entrée/Sortie USB-C2
8- Câble de charge USB-C à USB-C

Contenido de la caja:
- PBDISPL01PD20000
- Cable de carga
- Manual d'Instrucciones
Descripción del producto:
1- PBDISPL01PD20000
2- Botón de encendido
3- Pantalla
4- Indicador luminoso de carga rápida
5- Salida USB-A
6- Entrada/salida USB-C1
7- Entrada/salida USB-C2
8- Cable de carga de USB-C a USB-C

Inhoud van de verpakking:
- PBDISPL01PD20000
- Opladkabel
- Gebruikershandleiding
Beschrijving product:
1- PBDISPL01PD20000
2- Power ON
3- Display
4- Fast-charge led
5- USB-A uitgang
6- Wejsje/wyfsje USB-C1
7- Wejsje/wyfsje USB-C2
8- Kabel do ladowania USB-C do USB-C

Zawartość opakowania:
- PBDISPL01PD20000
- Kabel do ładowania
- Instrukcja obsługi
Opis produktu:
1- PBDISPL01PD20000
2- Włącznik Power ON
3- Wyświetlacz
4- Kontrolka LED szybkiego ładowania
5- Wejsje USB-A
6- Wejsje/wyfsje USB-C1
7- Wejsje/wyfsje USB-C2
8- Kabel do ładowania USB-C do USB-C

EN - PBDISPL01PD20000 CHARGE
PBDISPL01PD20000 (1) is charged by connecting the cable provided (8) to USB-C1 (6) or USB-C2 (7) and to a charger with PD20W or higher output.
To check the charge level of PBDISPL01PD20000 (1) press the Power On button (2), the display (3) turning on indicates the percentage of charge of the PBDISPL01PD20000 (1) while the fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
USING THE PBDISPL01PD20000
Connect the cable with the USB-A connector to the USB-A (5) output or the cable with the USB-C connector to the USB-C1 (6) or USB-C2 (7) output, insert the other connector into the device to be charged. The charge will automatically start.
If charging does not begin automatically, press the Power On (2) button.
The fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
The charge percentage is displayed on your device.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Li-Ion Polymer battery capacity: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energy: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-A): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
USB-C1 Output: 20W
USB-C2 Output: 20W
USB-A Output: 18W
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30mm (LxWxH)
Weight: 331g

IT - RICARICA DI PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) si ricarica collegando il cavo in dotazione (8) a USB-C1 (6) o a USB-C2 (7) e a un caricatore con uscita di almeno PD20W.
Per verificare lo stato di carica di PBDISPL01PD20000 (1) premere il tasto Power On (2), l'accensione del display (3) indica la percentuale di carica del PBDISPL01PD20000 (1) mentre l'accensione del led fast charge (4) indica la ricarica in modalità fast.
UTILIZZO DI PBDISPL01PD20000
Collegare il cavo con connettore USB-A all'uscita USB-A (5) oppure il cavo con connettore USB-C all'uscita USB-C1 (6) o USB-C2 (7), inserire l'altro connettore nel dispositivo da caricare. La ricarica si attiverà automaticamente.
Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On (2).
L'accensione del led fast charge (4) indica la carica in modalità fast. La percentuale di carica è visualizzabile nel display del dispositivo.
SPECIFICHE TECNICHE
Li-Ion Polymer battery capacity: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energy: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Output (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30mm (LxWxH)
Peso: 331g

FR - PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) si ricarica en branchant le câble (8) fourni à cet effet au port USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et à un chargeur à sortie d'au moins PD20W.
Pour vérifier l'état de charge de PBDISPL01PD20000 (1), appuyer sur la touche d'allumage On (2) : l'allumage de l'écran (3) indique le pourcentage de charge du PBDISPL01PD20000 (1) alors que l'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
UTILISATION DE PBDISPL01PD20000
Brancher le câble à connecter USB-A à la sortie USB-A (5) ou le câble à connecter USB-C à la sortie USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et brancher l'autre connecteur au dispositif à charger. La charge est automatiquement activée.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On (2).
L'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
Le pourcentage de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de la batterie Li-Ion polymère : 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Énergie : 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Entrée (USB-C1) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2 A, 12 Vcc/1,5 A
Sortie (USB-C2) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie (USB-A) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie USB-C1 : 20 W
Sortie USB-C2 : 20 W
Sortie (USB-C1+USB-C2) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C2+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-C2+USB-A) : 15 W
Dimensions : 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Poids : 331g

DE - PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) wird aufgeladen, indem das beigefügte Kabel (8) an das USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) und an ein Ladegerät mit PD20W-Ausgang oder höher angeschlossen wird.
Um den Ladestatus von PBDISPL01PD20000 zu überprüfen (1), die Taste Power On (2) drücken. Das sich einschaltende Display (3) zeigt den Ladestatus in Prozent des PBDISPL01PD20000 (1) an, während das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) die Aufladung im Schnelllademodus anzeigt.
VERWENDUNG VON PBDISPL01PD20000
Das Kabel mit USB-A-Stecker in den USB-A (5) Ausgang stecken oder das Kabel mit USB-C-Stecker in den USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) Ausgang stecken, den anderen Stecker mit dem zu ladenden Gerät verbinden. Der Ladeprozess startet automatisch.
Falls der Ladeprozess nicht automatisch gestartet wird, die Taste Power On (2) drücken.
Das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) zeigt die Aufladung im Schnelllademodus an.
Der Ladestatus in Prozent kann auf dem Display des Geräts angezeigt werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Kapazität des Li-Ion-Polymer-Akkus: 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Energie: 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-A): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Output (USB-C1): 20 W
Output (USB-C2): 20 W
Output (USB-C1+USB-C2): 15 W
Output (USB-C1+USB-A): 15 W
Output (USB-C2+USB-A): 15 W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15 W
Abmessungen: 113 x 70 x 30 mm (LxBxH)
Gewicht: 331g

TR - PBDISPL01PD20000 YENİDEN ŞARJ
PBDISPL01PD20000 (1), ürünü birliktede temin edilen kablo (8) USB-C1'e (6) veya USB-C2'ye (7) ve çıkışe en az PD20W olan bir şarj ünitesine bağlanarak yeniden şarj edilir.
PBDISPL01PD20000 (1) şarj durumunu kontrol etmek için ünitenin (2) tuşuna basın, ekranın (3) yanmasa PBDISPL01PD20000'nin (1) şarj yüzdesini gösterir, led fast charge (4) yanması ise fast-hızlı modunda yeniden şarj yapıldığını gösterir.
PBDISPL01PD20000 KULLANIMASI
USB-A konektörünü kabloyu USB-A (5) çıkışına veya USB-C konektörünü kabloyu USB-C1 (6) veya USB-C2 (7) çıkışına bağlayın, diğer konektörü şarj edilecek cihaza takın. Yeniden şarj otomatik olarak etkinleştirilir.
Yeniden şarj otomatik olarak etkinleşmemişse durumdunuzu, Power On (2) tuşuna basın.
Led fast charge (4) yanması, fast-hızlı modunda şarj yapıldığını gösterir. Şarj yüzdesi charge led fast charge üzerinde görülebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Li-Ion Polymer pil kapasitesi: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energie: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Input (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A
Output (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A
Çıkış (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A
Output USB-C1: 20W
Output USB-C2: 20W
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Peso: 331g

FR - CHARGE DE PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) se charge en branchant le câble (8) fourni à cet effet au port USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et à un chargeur à sortie d'au moins PD20W.
Pour vérifier l'état de charge de PBDISPL01PD20000 (1), appuyer sur la touche d'allumage On (2) : l'allumage de l'écran (3) indique le pourcentage de charge du PBDISPL01PD20000 (1) alors que l'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
UTILISATION DE PBDISPL01PD20000
Brancher le câble à connecter USB-A à la sortie USB-A (5) ou le câble à connecter USB-C à la sortie USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et brancher l'autre connecteur au dispositif à charger. La charge est automatiquement activée.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On (2).
L'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
Le pourcentage de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de la batterie Li-Ion polymère : 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Énergie : 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Entrée (USB-C1) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2 A, 12 Vcc/1,5 A
Sortie (USB-C2) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie (USB-A) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie USB-C1 : 20 W
Sortie USB-C2 : 20 W
Sortie (USB-C1+USB-C2) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C2+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-C2+USB-A) : 15 W
Dimensions : 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Poids : 331g

EN - PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) is charged by connecting the cable provided (8) to USB-C1 (6) or USB-C2 (7) and to a charger with PD20W or higher output.
To check the charge level of PBDISPL01PD20000 (1) press the Power On button (2), the display (3) turning on indicates the percentage of charge of the PBDISPL01PD20000 (1) while the fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
USING THE PBDISPL01PD20000
Connect the cable with the USB-A connector to the USB-A (5) output or the cable with the USB-C connector to the USB-C1 (6) or USB-C2 (7) output, insert the other connector into the device to be charged. The charge will automatically start.
If charging does not begin automatically, press the Power On (2) button.
The fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
The charge percentage is displayed on your device.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Li-Ion Polymer battery capacity: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energy: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1.67 A
Output (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1.67 A
Output (USB-A): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB-C1 Output: 20W
USB-C2 Output: 20W
USB-A Output: 18W
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30mm (LxWxH)
Weight: 331g

IT - RICARICA DI PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) si ricarica collegando il cavo in dotazione (8) a USB-C1 (6) o a USB-C2 (7) e a un caricatore con uscita di almeno PD20W.
Per verificare lo stato di carica di PBDISPL01PD20000 (1) premere il tasto Power On (2), l'accensione del display (3) indica la percentuale di carica del PBDISPL01PD20000 (1) mentre l'accensione del led fast charge (4) indica la ricarica in modalità fast.
UTILIZZO DI PBDISPL01PD20000
Collegare il cavo con connettore USB-A all'uscita USB-A (5) oppure il cavo con connettore USB-C all'uscita USB-C1 (6) o USB-C2 (7), inserire l'altro connettore nel dispositivo da caricare. La ricarica si attiverà automaticamente.
Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On (2).
L'accensione del led fast charge (4) indica la carica in modalità fast. La percentuale di carica è visualizzabile nel display del dispositivo.
SPECIFICHE TECNICHE
Li-Ion Polymer battery capacity: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energy: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Input (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1.67A
Output (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1.67A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5 A
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Peso: 331g

FR - CHARGE DE PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) se charge en branchant le câble (8) fourni à cet effet au port USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et à un chargeur à sortie d'au moins PD20W.
Pour vérifier l'état de charge de PBDISPL01PD20000 (1), appuyer sur la touche d'allumage On (2) : l'allumage de l'écran (3) indique le pourcentage de charge du PBDISPL01PD20000 (1) alors que l'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
UTILISATION DE PBDISPL01PD20000
Brancher le câble à connecter USB-A à la sortie USB-A (5) ou le câble à connecter USB-C à la sortie USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et brancher l'autre connecteur au dispositif à charger. La charge est automatiquement activée.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On (2).
L'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
Le pourcentage de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de la batterie Li-Ion polymère : 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Énergie : 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Entrée (USB-C1) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2 A, 12 Vcc/1,5 A
Sortie (USB-C2) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie (USB-A) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie USB-C1 : 20 W
Sortie USB-C2 : 20 W
Sortie (USB-C1+USB-C2) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C2+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-C2+USB-A) : 15 W
Dimensions : 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Poids : 331g

DE - AUFLADEN VON PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) wird aufgeladen, indem das beigefügte Kabel (8) an das USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) und an ein Ladegerät mit PD20W-Ausgang oder höher angeschlossen wird.
Um den Ladestatus von PBDISPL01PD20000 zu überprüfen (1), die Taste Power On (2) drücken. Das sich einschaltende Display (3) zeigt den Ladestatus in Prozent des PBDISPL01PD20000 (1) an, während das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) die Aufladung im Schnelllademodus anzeigt.
VERWENDUNG VON PBDISPL01PD20000
Das Kabel mit USB-A-Stecker in den USB-A (5) Ausgang stecken oder das Kabel mit USB-C-Stecker in den USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) Ausgang stecken, den anderen Stecker mit dem zu ladenden Gerät verbinden. Der Ladeprozess startet automatisch.
Falls der Ladeprozess nicht automatisch gestartet wird, die Taste Power On (2) drücken.
Das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) zeigt die Aufladung im Schnelllademodus an.
Der Ladestatus in Prozent kann auf dem Display des Geräts angezeigt werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Kapazität des Li-Ion-Polymer-Akkus: 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Energie: 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-A): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Output (USB-C1): 20 W
Output (USB-C2): 20 W
Output (USB-C1+USB-C2): 15 W
Output (USB-C1+USB-A): 15 W
Output (USB-C2+USB-A): 15 W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15 W
Abmessungen: 113 x 70 x 30 mm (LxBxH)
Gewicht: 331g

TR - PBDISPL01PD20000 YENİDEN ŞARJ
PBDISPL01PD20000 (1), ürünü birliktede temin edilen kablo (8) an das USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) und an ein Ladegerät mit PD20W-Ausgang oder höher angeschlossen wird.
Um den Ladestatus von PBDISPL01PD20000 zu überprüfen (1), die Taste Power On (2) drücken. Das sich einschaltende Display (3) zeigt den Ladestatus in Prozent des PBDISPL01PD20000 (1) an, während das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) die Aufladung im Schnelllademodus anzeigt.
VERWENDUNG VON PBDISPL01PD20000
Das Kabel mit USB-A-Stecker in den USB-A (5) Ausgang stecken oder das Kabel mit USB-C-Stecker in den USB-C1 (6) oder USB-C2 (7) Ausgang stecken, den anderen Stecker mit dem zu ladenden Gerät verbinden. Der Ladeprozess startet automatisch.
Falls der Ladeprozess nicht automatisch gestartet wird, die Taste Power On (2) drücken.
Das Aufleuchten der Schnellladungs-LED (4) zeigt die Aufladung im Schnelllademodus an.
Der Ladestatus in Prozent kann auf dem Display des Geräts angezeigt werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Kapazität des Li-Ion-Polymer-Akkus: 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Energie: 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Input (USB-C1): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-C2): DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Output (USB-A): DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Output (USB-C1): 20 W
Output (USB-C2): 20 W
Output (USB-C1+USB-C2): 15 W
Output (USB-C1+USB-A): 15 W
Output (USB-C2+USB-A): 15 W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15 W
Abmessungen: 113 x 70 x 30 mm (LxBxH)
Gewicht: 331g

FR - CHARGE DE PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) se charge en branchant le câble (8) fourni à cet effet au port USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et à un chargeur à sortie d'au moins PD20W.
Pour vérifier l'état de charge de PBDISPL01PD20000 (1), appuyer sur la touche d'allumage On (2) : l'allumage de l'écran (3) indique le pourcentage de charge du PBDISPL01PD20000 (1) alors que l'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
UTILISATION DE PBDISPL01PD20000
Brancher le câble à connecter USB-A à la sortie USB-A (5) ou le câble à connecter USB-C à la sortie USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et brancher l'autre connecteur au dispositif à charger. La charge est automatiquement activée.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On (2).
L'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la charge est en mode Fast.
Le pourcentage de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de la batterie Li-Ion polymère : 20000 mAh – 77 Wh (2*10000 mAh)
Énergie : 77 Wh, 3,85 V, 20000 mAh
Entrée (USB-C1) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2 A, 12 Vcc/1,5 A
Sortie (USB-C2) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie (USB-A) : 5 Vcc/3 A, 9 Vcc/2,22 A, 12 Vcc/1,67 A
Sortie USB-C1 : 20 W
Sortie USB-C2 : 20 W
Sortie (USB-C1+USB-C2) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C2+USB-A) : 15 W
Sortie (USB-C1+USB-C2+USB-A) : 15 W
Dimensions : 113 x 70 x 30 mm (LxWxH)
Poids : 331g

EN - PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) is charged by connecting the cable provided (8) to USB-C1 (6) or USB-C2 (7) and to a charger with PD20W or higher output.
To check the charge level of PBDISPL01PD20000 (1) press the Power On button (2), the display (3) turning on indicates the percentage of charge of the PBDISPL01PD20000 (1) while the fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
USING THE PBDISPL01PD20000
Connect the cable with the USB-A connector to the USB-A (5) output or the cable with the USB-C connector to the USB-C1 (6) or USB-C2 (7) output, insert the other connector into the device to be charged. The charge will automatically start.
If charging does not begin automatically, press the Power On (2) button.
The fast charge LED (4) lights up to indicate the fast charge.
The charge percentage is displayed on your device.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Li-Ion Polymer battery capacity: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energy: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Input (USB-C1): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1.67 A
Output (USB-C2): 5 V DC/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1.67 A
Output (USB-A): 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB-C1 Output: 20W
USB-C2 Output: 20W
USB-A Output: 18W
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30mm (LxWxH)
Weight: 331g

Output (USB-C2+USB-A): 15 W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15 W
Abmessungen: 113 x 70 x 30 mm (LxBxH)
Gewicht: 331g
ES - CARGA DE PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) se carga conectando el cable suministrado (8) al USB-C1 (6) o al USB-C2 (7) y a un cargador con salida PD de al menos 20 W.
Para comprobar el estado de carga de PBDISPL01PD20000 (1), pulse el botón de encendido (2), la pantalla (3) indica el porcentaje de carga de PBDISPL01PD20000 (1), mientras que el encendido del indicador luminoso de carga rápida (4) indica que la carga se está realizando en modo rápido.
USO DE PBDISPL01PD20000
Conecte el cable con conector USB-A a la salida USB-A (5) o bien el cable con conector USB-C a la salida USB-C1 (6) o USB-C2 (7) y conecte el otro conector al dispositivo que desea cargar. La carga se activará automáticamente.
En caso de que la carga no se active automáticamente, pulse el botón de encendido (2).
El encendido del indicador luminoso de carga rápida (4) indica que la carga se está realizando en modo rápido. El porcentaje de carga puede verse en la pantalla del dispositivo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad de la batería de polímero de iones de litio: 20 000 mAh – 77 Wh (2*10 000 mAh)
Energía: 77 Wh, 3,85 V, 20 000 mAh
Entrada (USB-C1): CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Entrada (USB-C2): CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida (USB-C1): CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Salida (USB-C2): CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Salida (USB-A): CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida USB-C1: 20 W
Salida USB-C2: 20 W
Salida USB-A: 18 W
Salida (USB-C1+USB-C2): 15 W
Salida (USB-C1+USB-A): 15 W
Salida (USB-C2+USB-A): 15 W
Salida (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15 W
Medidas: 113x70x30 mm (LargoxAnchoxAlto)
Peso: 331g

TR - PBDISPL01PD20000 YENİDEN ŞARJ
PBDISPL01PD20000 (1), ürünü birliktede temin edilen kablo (8) USB-C1'e (6) veya USB-C2'ye (7) ve çıkışe en az PD20W olan bir şarj ünitesine bağlanarak yeniden şarj edilir.
PBDISPL01PD20000 (1) şarj durumunu kontrol etmek için ünitenin (2) tuşuna basın, ekranın (3) yanması PBDISPL01PD20000'nin (1) şarj yüzdesini gösterir, led fast charge (4) yanması ise fast-hızlı modunda yeniden şarj yapıldığını gösterir.
PBDISPL01PD20000 KULLANIMASI
USB-A konektörünü kabloyu USB-A (5) çıkışına veya USB-C konektörünü kabloyu USB-C1 (6) veya USB-C2 (7) çıkışına bağlayın, diğer konektörü şarj edilecek cihaza takın. Yeniden şarj otomatik olarak etkinleştirilir.
Yeniden şarj otomatik olarak etkinleşmemişse durumdunuzu, Power On (2) tuşuna basın.
Led fast charge (4) yanması, fast-hızlı modunda şarj yapıldığını gösterir. Şarj yüzdesi charge led fast charge üzerinde görülebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Li-Ion Polymer pil kapasitesi: 20000mAh – 77Wh (2*10000mAh)
Energie: 77Wh, 3.85V, 20000mAh
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Input (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Input (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A
Output (USB-C2): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A
Çıkış (USB-C1): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A
Output USB-C1: 20W
Output USB-C2: 20W
Output (USB-C1+USB-C2): 15W
Output (USB-C1+USB-A): 15W
Output (USB-C2+USB-A): 15W
Output (USB-C1+USB-C2+USB-A): 15W
Dimensions: 113 x 70 x 30 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga: 331g

FR - CHARGE DE PBDISPL01PD20000
PBDISPL01PD20000 (1) se charge en branchant le câble (8) fourni à cet effet au port USB-C1 (6) ou USB-C2 (7) et à un chargeur à sortie d'au moins PD20W.
Pour vérifier l'état de charge de PBDISPL01PD20000 (1), appuyer sur la touche d'allumage On (2) : l'allumage de l'écran (3) indique le pourcentage de charge du PBDISPL01PD20000 (1) alors que l'allumage du voyant de charge rapide (4) indique que la

