

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata 	
Modell	GK-4500	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		29,7
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		19,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		C
Világítási hatékonyság (LE)		15,5
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		D
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)		63
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		E
Légáram normál módban MIN (m³/h)		190
Légáram normál módban MAX (m³/h)		360
Légáram turbó módban (m³/h)		-
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		56
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		67
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		-
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		1,3
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		60,7
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		199,7
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)		202
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		58
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		3
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		79