

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata 	
Modell	CATA SK-6000 X	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		24,7
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		25,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		B
Világítási hatékonyság (LE)		31,6
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		A
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)		74,6
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		A
Légáram normál módban MIN (m³/h)		166
Légáram normál módban MAX (m³/h)		380
Légáram turbó módban (m³/h)		-
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		52
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		68
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		-
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		1,1
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		51,7
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		216,1
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)		238,5
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		56
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		3
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		95