

65W Universal GaN charger

IAC 5650-WT and IAC 5650-GY

65 W Universal GaN Ladegerät



Protection	:Overcurrent, overvoltage, short circuit, overtemperature
Ripple and noise	:<200mV
Line regulation	:+5%
Colour	:White or grey
Operating temperature	:0°C to +25°C
Storage temperature	: -20°C to +80°C
Humidity	:5% to 90% rH
Charging cable	:USB-C to USB-C, cable length 2 metres
Dimensions	:55x52x31+3mm
Weight	:130g±20 g

Sicherheitshinweise



Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gerätegehäuses hinweisen, die so stark ist, dass die Gefahr eines Stromschlags für Personen und Tiere besteht.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweisen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen.

Aus Sicherheitsgründen ist dieses Gerät der Schutzklasse II mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung ausgestattet, wie mit Symbol angezeigt.

móviles simultáneamente y soporta carga ultrarrápida PPS. El cargador universal está disponible en dos versiones, que solamente se diferencian en el color. El modelo IAC 5650-WT es blanco y el modelo IAC 5650-GY es gris. Imtron GmbH no acepta ninguna responsabilidad por daños al producto, daños materiales ni lesiones causadas por uso poco cuidadoso, inadecuado o incorrecto del producto, ni uso del producto distinto a la finalidad especificada por el fabricante.

3. Funcionamiento

- Conecte el cable USB-C proporcionado al uno de los puertos USB-C del cargador universal y a su dispositivo móvil. Alternativamente, o adicionalmente, use su propio cable de carga USB para conectar su dispositivo móvil al puerto USB-A del cargador universal.
- Conecte el cargador universal a una toma de corriente adecuada.
- Desconecte su dispositivo móvil del cargador universal cuando esté totalmente cargado.

4. Contenido


- 1 x Cargador universal de 65W GaN
- 1 x Cable USB-C, 2m de longitud
- 1 x Manual del usuario

5. Antes del primer uso

Lea atentamente este manual del usuario para evitar daños o lesiones por uso inadecuado. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad. Conserve las instrucciones de uso como referencia en el futuro y entréguelas a terceros con el producto si lo entrega. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto esté completo e íntegro. No use nunca un producto dañado.

6. Limpieza y mantenimiento

- Limpie el producto con una gamuza suave húmedecida y un detergente suave. Finalice secándolo con una gamuza seca. No



Imtron GmbH
Media-Saturn-Strasse 1
85053 Ingolstadt
Germany
contact@imtron.eu
www.imtron.eu
www.isy-online.eu

Produkt selbst zu reparieren. Bei Beschädigungen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, z. B. bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers, nachdem Flüssigkeiten in das Produkt eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere am Stecker, den Anschlüssen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Produkt austritt.
- Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt in einem gebrauchsfähigen Zustand ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder der Verdacht besteht, dass es defekt ist.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

1. Komponenten

- A 65 W Universal GaN Ladegerät
- 1 USB-C1 Anschluss
- 2 USB-C2 Anschluss
- 3 USB-A Anschluss
- B USB-C Kabel

2. Verwendungszweck

Dieses Produkt dient als Universal-Ladegerät für Mobilgeräte verschiedener Hersteller mit 2 x USB-C- und 1 x USB-A-Spannungsversorgung bzw. -Ladebuchsen. Es liefert maximal 65 Watt PD und ist dank seiner kompakten Größe auch ideal für unterwegs. Es können bis zu drei Mobilgeräte gleichzeitig geladen werden und PPS ultra-schnelles Laden wird unterstützt.

Das Universal-Ladegerät ist in zwei Ausführungen lieferbar, die sich lediglich durch ihre Farbgebung unterscheiden. Das Modell IAC 5650-WT ist weiß und das Modell IAC 5650-GY ist grau.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschäden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Tensión / corriente de salida C1+C2	: 65,0W Máx : 5,0V $\equiv$ 3,0A 15,0W; 9,0V $\equiv$ 3,0A 27,0W; 12,0V $\equiv$ 3,0A 36,0W; 15,0V $\equiv$ 3,0A 45,0W; 20,0V $\equiv$ 2,25A 45,0W
C1/C2	: 5,0V $\equiv$ 3,0A 15,0W; 9,0V $\equiv$ 2,22A 20,0W; 12,0V $\equiv$ 1,67A 20,0W
Tensión / corriente de salida C1+A	: 65,0W Máx o (C2+A): 15,0W Máx o C1+(C2+A): 60,0W Máx
C1	: 5,0V $\equiv$ 3,0A 15,0W; 9,0V $\equiv$ 3,0A 27,0W; 12,0V $\equiv$ 3,0A 36,0W; 15,0V $\equiv$ 3,0A 45,0W; 20,0V $\equiv$ 2,25A 45,0W
A	: 5,0V $\equiv$ 3,0A 15,0W; 9,0V $\equiv$ 2,22A 20,0W; 12,0V $\equiv$ 1,67A 20,0W; 15,0V $\equiv$ 3,0A 15,0W

(C2+A)	Consumo de energía sin carga declarado	: 0,30W
	Eficiencia media activa declarada	: 81,70%
	Eficiencia declarada con 10% de carga	: 73,00%
Protección	Corriente excesiva, sobretensión, cortocircuito, temperatura excesiva	: <200mV
	Oscilación e interferencias	: +5%
	Regulación de línea	: Blanco o gris
Color	Temperatura de funcionamiento	: 0°C a +25°C
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de almacenamiento	: -20°C a +80°C
Humedad	5% a 90% HR	: 5% $\equiv$ 90% HR
Cables de carga	USB-C a USB-C, longitud de cable 2 metros	: 55x52x31±3mm
Dimensiones	Peso	: 130g±20 g

Safety instructions



The lightning flash with arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the appliance enclosure that is of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons and animals.

The exclamation mark within an equilateral triangle is intended to draw the user's attention to important operating and maintenance instructions in the information material supplied.

For safety reasons, this protection class II product is equipped with double or reinforced insulation, as indicated by the symbol.

- For indoor use only.
- Read this user manual carefully before using the product for the first time. It contains important information for your safety and for the use and care of the product. Keep the instructions for future reference and pass them on with the product.
- To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in this manual. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty.
- Do not alter or modify the product, product components or accessories.
- Before connecting to mains power supply, ensure that the mains voltage and type of current correspond to the specifications on the product's rating plate.

3. Betrieb

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an einem der USB-C Anschlüsse des Universal-Ladegeräts und Ihrem Mobilgerät an. Alternativ oder zusätzlich verwenden Sie Ihr eigenes USB-Ladekabel, um Ihr Mobilgerät am USB-A Anschluss des Universal-Ladegeräts anzuschließen.
- Schließen Sie das Universal-Ladegerät an einen geeigneten Stromkreis an.
- Trennen Sie Ihr Mobilgerät vom Universal-Ladegerät, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

4. Lieferumfang

- 1 x 65 W Universal GaN Ladegerät
- 1 x USB-C Kabel, Länge 2 m
- 1 x Gebrauchsanleitung

5. Vor Erstgebrauch

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um Schäden und Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät an Dritte weiter, wenn Sie sich von dem Produkt einmal trennen sollten. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Integrität. Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Zum Schluss wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Alkohol, Azeton, Benzol, Scheuermittel usw. Verwenden Sie keine harten Bürsten oder Metallgegenstände.
- Tauchen Sie das Produkt während der Reinigung oder Verwendung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt keinesfalls unter fließendes Wasser.

7. Fehlerbehebung

- Verwenden Sie das Universal-Ladegerät nicht mit Produkten, für die es nicht ausgelegt ist oder deren Spezifikationen die Kapazität des Produkts

- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- If the product is damaged, stop using it and have it repaired by an expert or contact our customer service department. Do not disassemble the product and do not attempt to repair it yourself.
- For dry indoor use only. Not suitable for contact with water.
- Only use the product under normal room conditions (temperature and humidity).
- The product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropical or particularly humid climates.
- Do not move the product from a cold to a warm environment and vice versa. Condensation can damage the product and electrical components.
- Only use accessories recommended by the manufacturer or included in the scope of delivery. Install the product in accordance with the instructions in this user manual.
- Caution!** To avoid fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
- The product must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids (such as vases) may be placed on the product.
- Ensure that no objects or liquids enter the housing through openings.
- Do not place any naked flames (such as lighted candles) on the product.
- Have all maintenance work carried out by qualified customer service personnel only. Never attempt to repair the product yourself. In the event of damage of any kind, please contact customer service, e.g. damage to the power cord or power plug, after liquids have been spilled or objects have penetrated the product, the housing is damaged, the product has been exposed to rain or moisture, does not function properly or has been dropped.
- Ensure that the mains cable is not stepped on or pinched, particularly at the plug, the connections and at the point where the cable exits the product.
- Important!** Before use, make sure that the product is in a serviceable condition. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.
- Observe the Chapter **Cleaning and care**.

übersteigen.

- Das Universal-Ladegerät erwärmt sich während des Ladezyklus etwas; das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
- Wenn das Universal-Ladegerät unerwartet aussetzt, ist dies möglicherweise auf eine der Schutzschaltungen zurückzuführen. Das Produkt ist gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur geschützt. Trennen Sie das Produkt in diesem Fall für etwa 30 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an. Damit sollte das Problem behoben sein.
- Sollten während des Betriebs weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

8. Technische Daten

Technische Daten gemäß Verordnung (EU) 2019/1782	
Importeur	: Imtron GmbH
Anschrift	: Media-Saturn-Strasse 1 85053 Ingolstadt, Germany
Handelsregisternummer	: HRB 4580
Eingangsspannung	: 100 - 240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	: 50/60 Hz
Eingangsstrom	: 1,7 A
Ausgangsspannung/-strom C1/C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 3,0 A 36,0 W; 15,0 V $\equiv$ 3,0 A 45,0 W; 20,0 V $\equiv$ 2,25 A 45,0 W
Ausgangsspannung/-strom A	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 2,5 A 30,0 W
Ausgangsspannung/-strom C1+C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 3,0 A 36,0 W; 15,0 V $\equiv$ 3,0 A 45,0 W; 20,0 V $\equiv$ 2,25 A 45,0 W
C1/C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 2,22 A 20,0 W; 12,0 V $\equiv$ 1,67 A 20,0 W
Ausgangsspannung/-strom C1+A	: 65,0 W Max. oder (C2+A): 15,0 W Max. oder C1+(C2+A): 60,0 W Max.

- La prise d'alimentation doit pouvoir en tout moment être facilement débranchée.
- Si le produit est endommagé, cessez son utilisation et faites-le réparer par un expert, ou contactez notre service d'assistance clients. Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de le réparer par vous-même.
- Pour usage intérieur, dans un environnement sec uniquement. Ne doit pas être mis en contact avec l'eau.
- Utilisez le produit uniquement dans des conditions ambiantes normales (température et humidité).
- Le produit ne peut être utilisé que dans des climats modérés. Ne l'utilisez pas sous un climat tropical ou des climats particulièrement humides.
- Ne déplacez pas le produit d'un environnement froid à un environnement chaud et vice versa. La condensation peut endommager le produit et les composants électriques.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant ou inclus avec l'appareil. Installez le produit conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.
- Attention !** Pour éviter les incendies et les chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide (tel que des vases) ne peut être posé sur l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans le boîtier par les ouvertures.
- Ne placez pas de flammes nues (telles que des bougies allumées) sur le produit.
- Tous les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié du service clientèle. N'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de dommage de quelque nature que ce soit, par exemple des dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche d'alimentation, après que des liquides ont été renversés ou que des objets ont pénétré dans le produit, que le boîtier est endommagé, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si vous constatez que le produit ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé, veuillez contacter le service client.
- Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié/né ou écrasé, en particulier au niveau de la fiche, des connexions et de l'endroit où il est

Consignes de sécurité



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, susceptible d'être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes et aux animaux.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant le produit.

Pour des raisons de sécurité, ce produit de classe de protection II est équipé d'une isolation double ou renforcée comme indiqué par le symbole.

- Pour une utilisation en intérieur seulement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Il comporte des informations importantes pour votre sécurité et pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ces instructions pour consultation future et donnez-les avec le produit.
- Pour éviter toute situation dangereuse, n'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le présent manuel. Une utilisation incorrecte est dangereuse et annule la garantie.
- Ne modifiez pas le produit, ses composants ou ses accessoires.
- Avant de connecter l'appareil à l'alimentation secteur, assurez-vous que la tension secteur et le type de courant correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du produit.

1. Components

- A 65W Universal GaN charger
- 1 USB-C1 port
- 2 USB-C2 port
- 3 USB-A port
- B USB-C cable

2. Intended use

This product serves as a universal charger for mobile devices from various manufacturers with 2 x USB-C and 1 x USB-A power supply or charging sockets. It delivers a maximum of 65W PD and is, thanks to its compact size, also ideal for travelling. Up to three mobile devices can be charged simultaneously and PPS ultra-fast charging is supported.

The universal charger is available in two versions, which differ only in terms of their colour. Model IAC 5650-WT is white and model IAC 5650-GY is grey.

Imtron GmbH accepts no liability for damage to the product, damage to property or injury to persons due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes other than those specified by the manufacturer.

3. Operation

- Connect the supplied USB-C cable to one of the USB-C ports on the universal charger and your mobile device. Alternatively, or in addition, use your own USB charging cable to connect your mobile device to the USB-A port of the universal charger.
- Connect the universal charger to a suitable power socket.
- Disconnect your mobile device from the universal charger once it is fully charged.

4. Scope of delivery

- 1 x 65W Universal GaN charger
- 1 x USB-C cable, 2m length
- 1 x User manual

5. Before first time use

Read this user manual carefully to avoid damage and injury due to improper use. Pay particular attention to the safety instructions. Keep the operating instructions for future reference and pass them on to a third party with the product, if you should ever part with the product. Remove all packaging materials and check the product for completeness and integrity. Never use a damaged product.

6. Cleaning and maintenance

- Clean the product with a soft, damp cloth and a mild detergent. Finally, wipe it with a dry cloth. Do not use alcohol, acetone, benzene, abrasive cleaners, etc. to clean the product. Do not use hard brushes or metal objects.
- Never immerse the product during cleaning or use in water or other liquids.
- Never hold the product under running water.

7. Troubleshooting

- Do not use the universal charger with products for which it is not designed or whose specifications exceed the capacity of the product.
- The universal charger heats up slightly during the charging cycle; this is normal and not a cause for concern.
- If the universal charger stops unexpectedly, this may be due to one of the protective circuits. The product is protected against overcurrent, overvoltage, short circuit and overtemperature. In this case, disconnect the product for about 30 seconds from mains power supply and then reconnect it. This should solve the problem.
- If problems occur during operation, please contact the manufacturer.

8. Technical data

Specifications in accordance with Regulation (EU) 2019/1782

Importer	: Imtron GmbH
Address	: Media-Saturn-Strasse 1 85053 Ingolstadt, Germany

riesgo de electrocución a personas.

El símbolo de exclamación en un triángulo equilátero está pensado para advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en el material informativo proporcionado.

Por motivos de seguridad, este producto con protección de clase II está equipado con aislamiento doble o reforzado, como indica el símbolo.

- Exclusivamente para uso en interiores.
- Lea cuidadosamente este manual de usuario antes de usar por primera vez el producto. Contienen información importante para su seguridad y para el uso y cuidado del producto. Conserve las instrucciones para referencia futura y entréguelo con el producto.
- Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para fines distintos a los descritos en este manual. El uso inadecuado es peligroso y anulará la garantía.
- No altere ni modifique el producto, componentes del producto ni accesorios.
- Antes de conectar a la alimentación, asegúrese de que la tensión y tipo de corriente coincidan con las especificaciones en la placa identificadora del producto.
- El enchufe de alimentación sirve como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe estar siempre disponible.
- Si el producto se daña, deje de usarlo y hágalo reparar por un experto o contacte con nuestro departamento de servicio al cliente. No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- Exclusivamente para uso en interiores secos. No adecuado para el contacto con agua.
- Use el producto exclusivamente en condiciones ambiente normales (temperatura y humedad).
- El producto solamente está pensado para usarse en climas templados. No lo use en climas tropicales ni muy húmedos.
- No mueva el producto de entornos fríos a cálidos ni viceversa. La condensación podría dañar el producto y sus componentes eléctricos.
- Use exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante o incluidos en la entrega. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones de

Instrucciones de seguridad



El símbolo del rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero está pensado para advertir al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del chasis del producto que puede tener la magnitud suficiente como para constituir un

- raccordé au produit.
- Important !** Avant utilisation, assurez-vous que le produit est en parfait état de fonctionnement. N'utilisez pas le produit s'il présente un quelconque signe de dommage ou si vous suspectez qu'il est défectueux.
- Consultez le chapitre **Nettoyage et entretien**.

1. Composants

- A Chargeur GaN universel 65W
- 1 Port USB-C1
- 2 Port USB-C2
- 3 Port USB-A
- B Câble USB-C

2. Utilisation prévue

Ce produit sert de chargeur universel pour les appareils mobiles de différentes marques. Il est doté de 2 ports USB-C et 1 port USB-A pour l'alimentation ou l' chargement. Il délivre un maximum de 65W PD et est, grâce à sa taille compacte, également idéal pour les voyages. Jusqu'à trois appareils mobiles peuvent être chargés simultanément et la charge ultra-rapide PPS est prise en charge.

Le chargeur universel est disponible en deux versions qui ne diffèrent que par leur couleur. Le modèle IAC 5650-WT est blanc et le modèle IAC 5650-GY est gris.

Imtron GmbH ne pourra pas être tenu pour responsable pour les dommages subis par le produit, les dommages ou les blessures causées par l'inattention ou l'utilisation inadaptée ou incorrecte du produit, ne respectant pas les instructions du fabricant.

3. Fonctionnement

- Branchez le câble USB-C fourni à l'un des ports USB-C du chargeur universel et de votre appareil mobile. Alternativement ou en complément, utilisez votre propre câble de chargement USB pour connecter votre appareil mobile au port USB-A du chargeur universel.
- Connectez le chargeur universel à une prise de courant appropriée.
- Débranchez votre appareil mobile du chargeur universel une fois qu'il est

- Si des problèmes surviennent en cours d'utilisation, veuillez contacter le fabricant.

8. Données techniques

Spécifications conformes au règlement (UE) 2019/1782	
Importateur	: Imtron GmbH
Adresse	: Media-Saturn-Strasse 1, 85053 Ingolstadt, Allemagne
Numéro de registre du commerce	: HRB 4580
Tension d'entrée	: 100 - 240 V~
Fréquence CA d'entrée	: 50/60 Hz
Courant d'entrée	: 1,7 A
Tension de sortie/courant C1/C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 3,0 A 36,0 W; 15,0 V $\equiv$ 3,0 A 45,0 W; 20,0 V $\equiv$ 2,25 A 45,0 W
Tension de sortie/courant A	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 2,5 A 30,0 W
Tension de sortie/courant C1+C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 3,0 A 36,0 W; 15,0 V $\equiv$ 3,0 A 45,0 W; 20,0 V $\equiv$ 2,25 A 45,0 W
C1/C2	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 2,22 A 20,0 W; 12,0 V $\equiv$ 1,67 A 20,0 W
Tension de sortie/courant C1+A	: 65,0 W Max ou (C2+A): 15,0 W Max ou C1+(C2+A): 60,0 W Max
C1	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W; 12,0 V $\equiv$ 3,0 A 36,0 W; 15,0 V $\equiv$ 3,0 A 45,0 W; 20,0 V $\equiv$ 2,25 A 45,0 W
A	: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W; 9,0 V $\equiv$ 2,22 A 20,0 W; 12,0 V $\equiv$ 1,67 A 20,0 W

