

EB-992F

ADATLAP



Válassza ezt a minden szükséges funkcióval rendelkező, nagy fényerejű és méretezhető megjelenítési megoldást, amely többféle csatlakozási lehetőséget kínál, és egyszerű beállítani.

A lehető legtöbbet hozhatja ki bemutatóiból ezzel a nagy fényerejű Full HD projektorral, amelynek nagy vetítőfelülete igény szerint méretezhető. Hosszú élettartamú lámpájának köszönhetően éveken keresztül használhatja a tanórákon anélkül, hogy lámpacserére volna szükség vagy a légszűrővel kellene foglalkoznia. Beállítása egyszerű, számos csatlakozási megoldást kínál, így könnyen megjeleníthet tartalmakat különböző készülékekről.

Kitűnő láthatóság minden előadónak

Ez a Full HD projektor nagy fényerejének köszönhetően élénk és részletgazdag módon jeleníti meg a tartalmat, hogy a diákok mindegyike jól követhesse az óra menetét. A kitűnő láthatóság mindenki számára biztosított, hiszen a kép akár 300 hüvelykes átmérőig nagyítható, és a képminőség még erős környezeti megvilágítás mellett is kiváló. Mindez a 4000 lumen teljesítménynek és a 16 000:1 kontrasztaránynak köszönhető.

Könnyedén beállítható

Minden munkakörnyezet más és más, ezért Önnek olyan projektorra van szüksége, amely könnyen beállítható és pozicionálható. A széles tartományú, 1,6x-os optikai zoom, valamint a függőleges/vízszintes trapézkorrekció egyszerűvé teszik a beállítást.

Minimális karbantartásigény

Amikor az erőforrások korlátozottak, megbízható projektoraink és hosszú (ECO módban 17 000 óra) élettartamú lámpáink segítenek minimalizálni az állásidőt és a szervizköltségeket. Képzelje el, mit érhet el a csupán minimális üzemkieséssel – hiszen projektoraink több évig használhatók, mielőtt elérkezik a lámpacsere ideje.

Több eszközt is használhat

Miután megragadta közönsége figyelmét, a problémamentesen használható csatlakoztatási megoldásokkal a bekapcsolódásukat is elősegítheti az így megteremtett együttműködő környezetbe. Az iProjection alkalmazás segítségével¹ könnyedén vetíthet ki tartalmat asztali számítógépekről és okoseszközökről. Az osztott képernyő funkciót használva több eszközről jeleníthet meg tartalmat egyidejűleg, a moderátor funkció pedig lehetővé teszi, hogy mielőtt valamelyik résztvevő kivetítené a tartalmat, Ön ellenőrizni tudja.

Kiváló hangminőség

A projektorba épített 16 W-os hangszórónak köszönhetően a hanglejtászás tisztán hallható, külső hangszóró nélkül is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Full HD vezeték nélküli kivetítő fényes, élénk képekkel**
3LCD technológia és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **Minimális karbantartás**
Több évnyi, megszakítás nélküli használat, mielőtt karbantartásra lenne szükség
- **Csatlakoztathatóság: streamelés és megosztás**
Beépített vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek és képernyőtükörzés
- **Okos költségmegtakarítási lehetőség**
Akár 17 000 óra lámpaélettartam ECO módban
- **Együttműködést támogató funkciók**
iProjection alkalmazás¹, osztott képernyő funkció, moderátor funkció

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	
Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,61 hüvelyk ezzel: C2 Fine
KÉP	
Színesfény kibocsátás	4.000 Lumen- 2.400 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.000 Lumen - 2.400 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	1080p
Kontrasztarány	16.000 : 1
Izzó	UHE, 230 W, 6.500 h Élettartam, 17.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ±30 °, Manuális vízszintes ±30 °
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín
OPTIKA	
Vetítési arány	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,76 m - 2,86 m (60 hüvelyk screen),
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyújtótávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1
CSATLAKOZÓK	
USB kijelző funkció	2 az 1-ben: Kép / Hang
Csatlakozók	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Jack kimenet, Jack bemenet (2x), RCA audio bemenet, mikrofonbemenet, Miracast, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Nyílás biztonsági kábel számára, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjection beállítása kód beolvasásával
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
ÁLTALÁNOS	
Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Termék méretei	309 x 282 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,1 kg
Zajszint	Normál:37 dB (A) - Gazdaságos:28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
EGYÉB	
Garancia	60 hónap Bevitel, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H988040
Vonalkód	8715946680781
Származási ország	Fülöp-szigetek

EB-992F

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Garancia dokumentum
- HDMI Cable
- Rövid beüzemelési útmutató
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2023-07-10

1. – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges hozzá – kizárólag iOS- és Android-rendszerű eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is érvényben lehetnek.

