

EB-L530U



ADATLAP



Az EB-L530U fix objektívés lézerprojektor 5200 lumen fényerejével ideális oktatási, vállalati, kereskedelmi és turisztikai látványosságok számára.

A lézerprojektort úgy tervezték, hogy nagy méretű, élénk képeket biztosítson. Az EB-L530U segítségével költségkímélő módon élvezheti a nagy fényerejű lézeres kivetítési megoldások előnyeit, s fátlyat boríthat a rugalmatlan, lámpacserét igénylő síkpaneles projektorok használatára. A 3LCD technológia piacvezetőjeként az Epson szüntelenül fejleszti nagy fényerejű lézerprojektorait a még kisebb és kompaktabb kivetítési megoldásokkal. Az EB-L530U hatékony, gyakorlatias és kreatív kivetítő alkalmazásokat biztosít számos különböző iparág számára.

Fényesebb és kontrasztosabb képek

Az EB-L530U még világos környezetben is lebilincselő és hatásos képeket garantál. Lenyűgöző, 5200 lumenes fényerőt, valamint WUXGA full HD felbontást kínál, megfizethető áron. Ez pedig annyit tesz, hogy csökkentett teljesítményfelvétellel mellett is elérhetővé válik a megbízhatóság és a lézerteljesítmény. A következőkkel rendelkezik: 4K-bemenet támogatása, Detail Enhancement technológia, Edge Blending technológia és széles tartományú lencseshift a kihívást jelentő telepítési környezetekhez. Az EB-L530U akár 500 hüvelykes kép kivetítésére is képes, a tiszta és élénk részletek csökkentése nélkül.

Egyszerű telepítés

Az EB-L530U számos professzionális funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a telepítést, még összetett képek esetén is. A stílusos és kompakt kiserelésű projektor 360 fokos telepítést tesz lehetővé a megjelenítési minőség csorbulása nélkül, és támogatja a 16:6-os ultraszéles vetítést, maximálisan kihasználva a rendelkezésre álló teret. Az osztott képernyős opciónak köszönhetően egyszerre akár kettő vagy négy különböző forrásból származó kép is megjeleníthető, miközben a geometriai korrekció és az Edge Blending funkció abban segít, hogy egyetlen nagy méretű, folyamatos képet hozzassunk létre, több projektor használatával.

A környezeti feltételekhez alkalmazkodó méret

A síkpaneles projektoroktól eltérően, nem kell vakító fénnel, illetve ujjlenyomatokkal vagy kieső falfelületekkel számolni. A kivetített kép 50 és 500 hüvelyk között méretezhető, valamennyi igénynek eleget téve. Legyen szó oktatási, vállalati vagy kiskereskedelmi felhasználásról, esetleg turisztikai látványosságokról, a nézői élménynek semmi sem szabhat korlátokat, a végeredmény pedig garantáltan lebilincselő.

Sokoldalú csatlakoztathatóság és vezérlés

Az EB-L530U számos csatlakoztatási lehetőséget kínál, miközben egyszerre több forrás képét is képes megjeleníteni, akár vezeték nélküli prezentáció formájában. Jövőbiztos csatlakoztatási lehetőségek: HDMI (kimenet és bemenet) és HDBaseT 4K-jeltámogatással, 5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat vállalati szintű biztonsággal, beépített médialejátszó, beépített Miracast, továbbá támogatás az Epson ELPWP10 vezeték nélküli prezentációs rendszer számára. Az intuitív, képernyőn megjelenő felhasználói útmutatónak köszönhetően a beállítás és a navigálás is egyszerű.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **5200 lumen fényerő**
Éles képek, nagy fényerejű színek, még jól megvilágított helyiségekben is
- **WUXGA felbontás**
Éles Full HD képek a tökéletes tisztaság érdekében
- **Jövőbemutató csatlakoztatási lehetőségek**
4K-bemenet támogatása, HDMI, HDBaseT, beépített Wi-Fi és képernyőtükroztés
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
Könnyű és kompakt kialakítás széles tartományú lencseshifttel
- **Lehetővé teszi a fizikai távolságtartást**
Méretezhető, akár 500 hüvelykes képméret

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP	
Színesfény kibocsátás	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA
Resolution Enhancement	Full HD
Képarány	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrasztarány	Over 5.000.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ±30 °, Manuális vízszintes ±30 °
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA	
Vetítési arány	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Az objektív zoom tartománya	1,35 - 2,2 : 1
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges ±50 %, vízszintes ±20 %
Vetítési méret	50 hüvelyk - 500 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1,4 m - 14,8 m
Vetítési távolság - Tele	2,4 m - 23,8 m
Vetítési távolság wide/tele	1,44 m - 23,84 m
Az objektív F értéke	1,5 - 1,7
Gyújtótávolság	20 mm - 31,8 mm
Fókusz	Kézi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz), VGA be (2x), VGA ki, HDMI ki, HDBaseT, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2-A lejátszás
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezetékek nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, DICOM SIM
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-vetítés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükrokozás, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Ultraszéles kijelző (16:6), Volume control, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózathoz kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-L530U

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentumok
- Készülék
- HDMI Cable

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EB-L530U

ÁLTALÁNOS

Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 339 x 136 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	8,2 kg
Zajszint	Normál:31 dB (A) - Gazdaságos:23 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Opciók	Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjátszó, MB22 mennyezeti konzol, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	10 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Nagy tárgyalótermi / Előadótermi, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Kultéri / Kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA27040
Vonalkód	8715946695334
Származási ország	Fülöp-szigetek

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2025-01-21

EPSON®