ANGABEN		Einheit	
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten			IYAMA CORPORATION
2. Modellkennung des Lieferanten			XB3288UHSU-B1
3. Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)			G
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		W	40
5. Energieeffizienzklasse (HDR)			
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		W	
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		W	0,3
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		W	0,4
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		W	0
10. Art des elektronischen Displays			Monitor
11. Seitenverhältnis			16 : 9
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		Pixel	3840 x 2160
13. Bildschirmdiagonale		cm	80,1
14. Bildschirmdiagonale		Zoll	32
15. Sichtbare Bildschirmfläche		cm ²	2743,7
16. Verwendete Panel-Technologie			LED LCD
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden			Nein
18. Spracherkennungssensor vorhanden			Nein
19. Anwesenheitssensor vorhanden			Nein
20. Bildwiederholfrequenz		Hz	60
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)			2032.3.1
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)			2031.3.1
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)			2031.3.1
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):			Intern
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Eingangsspannung	V	
	Ausgangsspannung	V	
ii Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Benötigte Ausgangsspannung	V	
	Benötigte Stromstärke	A	
	Benötigte Stromfrequenz	Hz	