

# J-Smart

## Serie JO

AUX-09/12/18/24JO



Modell		AUX-09JO	AUX-12JO	AUX-18JO	AUX-24JO
<b>Kühl-/Heizleistung</b>	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
<b>SEER/SCOP</b>	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Kühlen/Heizen)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
<b>Inneneinheit</b>		<b>AUX-09JO/I</b>	<b>AUX-12JO/I</b>	<b>AUX-18JO/I</b>	<b>AUX-24JO/I</b>
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
<b>Abmessungen der Inneneinheit</b> (B x H x T)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
<b>Gewicht der Inneneinheit</b> (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
<b>Außeneinheit</b>		<b>AUX-09JO/O</b>	<b>AUX-12JO/O</b>	<b>AUX-18JO/O</b>	<b>AUX-24JO/O</b>
<b>Kältemittel-Typ</b>	-	R32	R32	R32	R32
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	40	42	44	45
<b>Abmessungen der Außeneinheit</b> (B x H x T)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
<b>Gewicht der Außeneinheit</b> (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
<b>Betriebsbereich</b> (Kühlen/Heizen)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20

Klimaanlagen enthalten fluorierte Treibhausgase R32.

Technische Daten, Design und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



# J-Smart ART

## Serie JP

AUX-09/12/18/24JP



Modell		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
<b>Kühl-/Heizleistung</b>	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
<b>SEER/SCOP</b>	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Kühlen/Heizen)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
<b>Inneneinheit</b>		<b>AUX-09JP/I</b>	<b>AUX-12JP/I</b>	<b>AUX-18JP/I</b>	<b>AUX-24JP/I</b>
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
<b>Abmessungen der Inneneinheit</b> (B x H x T)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
<b>Gewicht der Inneneinheit</b> (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
<b>Außeneinheit</b>		<b>AUX-09JP/O</b>	<b>AUX-12JP/O</b>	<b>AUX-18JP/O</b>	<b>AUX-24JP/O</b>
<b>Kältemittel-Typ</b>	-	R32	R32	R32	R32
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	40	42	44	45
<b>Abmessungen der Außeneinheit</b> (B x H x T)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
<b>Gewicht der Außeneinheit</b> (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
<b>Betriebsbereich</b> (Kühlen/Heizen)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20

Klimaanlagen enthalten fluorierte Treibhausgase R32.

Technische Daten, Design und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

