

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele   |                   |  |       |
|---|-------------------|--|-------|
| Modellname/-kennzeichen   | DAS 4920          |  |       |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)<br>( $AEC_{U/min}$ )                              | kWh/Jahr          |  | 22,9  |
| Energieeffizienzklasse  |                   |  | A+++  |
| Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )                                       |                   |  | 28,9  |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )                                   |                   |  | 41,0  |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz  |                   |  |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   |  | A     |
| Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )   | lx/W              |  | 100,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse   |                   |  |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   |  | A     |
| Fettabscheidegrad   | %                 |  | 96,0  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad  |                   |  |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   |  | A     |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt  | m <sup>3</sup> /h |  | 344,7 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit)  | m <sup>3</sup> /h |  | 180   |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit)  | m <sup>3</sup> /h |  | 401   |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)   | m <sup>3</sup> /h |  | 605   |
| Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )  | m <sup>3</sup> /h |  | 605   |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt   | Pa                |  | 484   |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)                                 | dB                |  | 37    |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)                                 | dB                |  | 55    |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                      | dB                |  | 66    |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | W                 |  | 113,4 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )  | W                 |  |       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                 | W                 |  | 0,30  |
| Nennleistung Beleuchtungssystem   | W                 |  | 3,0   |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche |                   |  |       |
|   | lx                |  | 300   |
| Zeitverlängerungsfaktor   |                   |  | 0,5   |