



EAN: 4013833048817

Modellbezeichnung: GNUP4630XB

- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- QuickWash - sauberes Geschirr in 90 min



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 6 Spülprogramme und 6 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 570 mm
- Unterbau

Technische Daten

Modell

Typ
Breite, cm

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm
60 cm

Technische Daten

Ausstattung

Maßgedecke	16
Steuerung	Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	6
Intensiv 70°	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Halbe Beladung	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DeepClean	•
DoorMatic	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / -
Oberkorb beladen höhenverstellbar	• (3 Positionen)
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

Technische Daten

Sicherheit

WaterProtect+

•

Kindersicherung

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / • / -

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)

43,9

Energieeffizienzklasse^{*)}

C

Reinigungsleistungsindex

1,130

Trocknungsleistungsindex

1,070

Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,768

Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)

9,5

Programmdauer Standard-Programm (in h)

3:56

Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)

42

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,50

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

1,00

Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)

4,00

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240 / 50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

818 x 598 x 570

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

859 x 644 x 661

Gewicht Unverpackt (kg)

42,6

Gewicht Verpackt (kg)

45,3

Tiefe mit geöffneter Tür, mm

1150

Nischenmaße (H x B x T), mm

820-920 x 600 x 580

Farbvarianten

Edelstahllook

•

Dokumente

- > [GNUP4630B EU-Datenblatt](#)
- > [GNUP4630XB Bedienungsanleitung](#)
- > [GNUP4630XB Kurzanleitung](#)
- > [GNUP4630XB Installationsanleitung](#)



