

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

| Modellkennung | WHC929E4X |
|--|-----------------|
| Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube} | 38,2 kWh/a |
| Energie effizien zklasse | В |
| fluiddynamische Effizienz - FDE | 18,3 % |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | С |
| Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube} | 59,0 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad - GFE _{Haube} | 85,2 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | В |
| Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 242 m⁵/h |
| Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 450 m³/h |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | - |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | 56 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | 65 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o | 120 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s | .5 |