

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Balay

**Dirección del proveedor:** Balay Service, Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20, 50197 Zaragoza, ES

**Identificador del modelo:** 3TS384XT

## Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                                                 | Valor              |       | Parámetro                                                                                                                                                                                                                      | Valor                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Capacidad asignada <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                    | 8,0                |       | Dimensiones en cm                                                                                                                                                                                                              | Altura               | 85 |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                | Anchura              | 60 |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                | Profundidad          | 63 |
| Índice de eficiencia energética <sup>(a)</sup> (IEE <sub>W</sub> )                                                                                                                                        | 50,7               |       | Clase de eficiencia energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                  | A                    |    |
| Índice de eficiencia de lavado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                             | 1,031              |       | Eficacia del aclarado (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                    | 5,0                  |    |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato. | 0,461              |       | Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua. | 47                   |    |
| Temperatura máxima dentro de la ropa tratada <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                          | Capacidad asignada | 37    | Contenido de humedad residual ponderado <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                     | 53,0                 |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Mitad              | 27    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Cuarta parte       | 23    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
| Velocidad de centrifugado <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                            | Capacidad asignada | 1 400 | Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | B                    |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Mitad              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Cuarta parte       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
| Duración del programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                              | Capacidad          | 3:33  | Tipo                                                                                                                                                                                                                           | de libre instalación |    |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                     |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | asigna-<br>da   |                                                                                     |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Mitad           | 2:40                                                                                |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Cuarta<br>parte | 2:20                                                                                |              |      |
| Ruido acústico aé-<br>reo emitido en la<br>fase de centrifuga-<br>do <sup>(a)</sup> (dB(A) re<br>1 pW)                                                                                                                                       | 71              | Clase de ruido acústico aéreo<br>emitido <sup>(a)</sup> (fase de centrifuga-<br>do) | A            |      |
| Modo apagado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                                                                             | 0,15            | Modo preparado (W) (si proce-<br>de)                                                |              | 0,50 |
| Inicio aplazado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                                                                          | 0,55            | Modo preparado en red (W) (si<br>procede)                                           | No aplicable |      |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                     |              |      |
| Este producto ha sido diseñado para liberar io-<br>nes de plata durante el ciclo de lavado                                                                                                                                                   |                 | NO                                                                                  |              |      |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |              |      |
| Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9<br>del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión: <a href="https://www.etiqueta-balay.com">https://www.etiqueta-balay.com</a> |                 |                                                                                     |              |      |

(a) para el programa «eco 40-60»