



**Spezifikation der Produkte**  
**Modell: KTC M27T20**

Version:

<b>Panel</b>	Größe des Displays Art des Panels Art der Hintergrundbeleuchtung Maximale Auflösung Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR) Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR) Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> ) Seitenverhältnis Die Perspektive Oberflächenbehandlung Reaktionszeit Kontrast Farbe anzeigen Farbraum CIE1931 (Flächenverhältnis)	27 Zoll HVA Lokale Dimmung der MINI-LED 576 Fläche 2560 × 1440 @ 165 Hz G Nicht zutreffend Sonderziehungsrechte: 500 cd/m (typisch); HDR 1000cd/m 16 : 9 H: 178°, V: 178° (CR ≥ 10) Blendfrei, Vertiefung 25% 1ms (MPRT) 3ms (GTG) 4000:1 (typisch); 1000000:1 (Human Development Report) 16,7 m 8 Bit 99% sRGB 93% DCI-P3 99% Adobe RGB
<b>Synchronisationstechniken</b>	AMD FreeSync G Synchronisation	FreeSync Premium 48 ~ 165Hz @DP1.4 48 ~ 165Hz/HDMI2.0 48 ~ 144Hz G-Sync compatible Technologien 48~165Hz @DP1.4 48 ~ 165Hz/HDMI2.0 48 ~ 144Hz
<b>Konnektivität</b>	Anschlüsse	* 2 x HDMI2.0 (2560 × 1440 @ 144 Hz 8 Bit, 2560 × 1440 @ 120 Hz 10 Bit) * 1 x DP1.4 (2560 × 1440 @ 165 Hz) DSC * 1 Type-C 2560 × 1440 @ 165 Hz (90W PD) * 1 x Kopfhörerbuchse * 1 USB 3.0 (Upstream) * 2 USB 3.0 (downstream) * 1 fM
<b>The Power</b>	Leistungsaufnahme Arbeitsverbrauch Standby-Verbrauch PD-Netzteil Typ C Audio	DC 24V/10A ≤ 240 W (Type-C 90W) ≤ 0,5 W .255V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/4.5A 2*2W
<b>Gestaltung des Messestandes</b>	Tilt Rotation Pivot Höhenverstellung Quick Release VESA	-5°-20°(±3°) ±45° -90° ~ 90° 130 mm Ja. 100 mm x 100 mm
<b>ANHANG</b>	Der Stentsatz Kabel Netzkabel Adapter	1 Set 1pc (DP-Kabel), 1pc (HDMI-Kabel) 1pc 59 "(1.5M) 1pc inkl. 1M Ausgangsleitung
<b>Besondere Merkmale</b>	Farbe Frontblende OSD Control Method Der Sprecher Konsolenkompatibilität (max. Unterstützung) Überdrehzahlübertragung Kein Flimmern Low Blu-ray MPRT Visuelle Presets ECO Das Spiel Timer Das Fadenkreuz FPS-Zähler PIP PBP KVM RGB Licht Bericht über die menschliche Entwicklung	Schwarz 3 Seiten ohne Rahmen 5-Wege-OSD-Navigations-Joystick *2 (2W) 1440P + 144Hz (HDR)/1440P + 165Hz Ja. Ja. Ja. Ja. Standard, User, Film, Foto, RTS, FPS1, FPS2 Ja. Ja. Ja. Nicht zutreffend Ja. Ja. Ja, VESA HDR1000 
<b>Abmessungen und Gewichte</b>	Mit Ständer (B x H x T) Ohne Ständer (B x H x T) Gehäuse (B x H x T) Gewicht des Produkts (netto) Gewicht der Verpackung (brutto)	24.32 "x 20.93" x 7.28 "(617.8 x 531.5 x 185 mm) 24.32 "x 14.34" x 2.55 "(617.8 x 364.2 x 64.8 mm) 33.86 "x 8.46" x 19.29 "(860 x 215 x 490mm) 4.9 kg 10.8 lbs (Panel), 6.9 kg 15.21 lbs (mit Ständer) 11.8 kg 26 lbs
<b>Sicherheit</b>	WITHSTAND Spannungsstärke Leckstrom Erdungsschutzwiderstand	≤ 10mA @ 3,0 kV AC/60S ≤ 0,35 mA @ 264V AC/60S ≤ 100 mQ
<b>Zertifizierung</b>	CCC Generaldirektor HDMI RoHS	Ja. Ja. Ja. Ja.