



Spezifikation der Produkte
Modell: KTC M27P20P

Version:

Panel	Größe des Displays Art des Panels Art der Hintergrundbeleuchtung Maximale Auflösung Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR) Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR) Helligkeit (cd/m2) Seitenverhältnis Die Perspektive Oberflächenbehandlung Reaktionszeit Kontrast Farbe anzeigen Farbraum CIE1931 (Flächenverhältnis)	27 in. Fast IPS Lokale Dimmung der MINI-LED 576 Fläche 3840 x 2160 @ 160 Hz G G SZR 600 cd/m2 (typisch); HDR 1000cd/m2 16 : 9 H: 178°, V: 178° (CR ≥ 10) Blendschutz 1ms (MPRT) 3ms (GTG) 1000:1 (typisch); 1000000:1 (Human Development Report) 1,07 Milliarden Farben (8 Bit + Hi_FRC) 147% sRGB 109% DCI-P3 110% Adobe RGB
Synchronisationstechniken	AMD FreeSync G Synchronisation	FreeSync Premium 48 ~ 160 Hz @DP1. 4 48 ~ 144 Hz/HDMI2. 1 48 ~ 160 Hz G-Sync compatible Technologien 48~160Hz @DP1. 4 48 ~ 144 Hz/HDMI2. 1 48 ~ 160 Hz
Konnektivität	Anschlüsse	* 2 x HDMI2. 1 Stück (3840x2160@160Hz 8 Bit; 3840x2160@120Hz 10 Bit) * 1 DP1 (3840x2160@160Hz) DSC .4 *1 Type-C 3840x2160@144Hz (90W PD) * 1 x Kopfhörerbuchse * 1 USB 3.0 (Upstream) * 2 USB 3.0 (downstream) * 1 fM
The Power	Leistungsaufnahme Arbeitsverbrauch Standby-Verbrauch PD-Netzteil Typ C Audio	DC 24V/10A ≤ 240 W (Type-C 90W) < 1,2W .255V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/4.5A 2*2W
Gestaltung des Messestandes	Tilt Rotation Pivot Höhenverstellung Quick Release VESA	-5°-20°(±3°) ±45° -90° ~ 90° 130 mm Ja. 100 mm x 100 mm
ANHANG	Der Stentsatz Kabel Netzkabel Adapter	1 Set 1pc (DP-Kabel), 1pc (TYPE-C Kabel), 1pc (HDMI-Kabel) 1pc 59 "(1.5M) 1pc inkl. 1M Ausgangsleitung
Besondere Merkmale	Farbe Frontblende OSD Control Method Der Sprecher Konsolenkompatibilität (max. Unterstützung) Überdrehzahlübertragung Kein Flimmern Low Blu-ray MPRT Visuelle Presets ECO Das Spiel Timer Das Fadenkreuz FPS-Zähler PIP PBP KVM RGB Licht Bericht über die menschliche Entwicklung	Schwarz 3 Seiten ohne Rahmen 5-Wege-OSD-Navigations-Joystick *2 (2W) 2160P + 160Hz + HDR Ja. Ja. Ja. Ja. Standard, User, Film, Foto, RTS, FPS1, FPS2 Ja. Ja. Ja. Nicht zutreffend Ja. Ja. Ja, HDR 1000 
Abmessungen und Gewichte	Mit Ständer (B x H x T) Ohne Ständer (B x H x T) Gehäuse (B x H x T) Gewicht des Produkts (netto) Gewicht der Verpackung (brutto)	24.32 "x 20.93" x 7.28 "(617.8 x 531.5 x 185 mm) 24.32 "x 14.34" x 2.55 "(617.8 x 364.2 x 64.8 mm) 33.86 "x 8.46" x 19.29 "(860 x 215 x 490 mm) 5,4 kg 11,9 lbs (Panneel), 7,4 kg 16,31 lbs (mit Ständer) 11,8 kg 26 lbs (mit Ständer)
Sicherheit	WITHSTAND Spannungsstärke Leckstrom Erdungsschutzwiderstand	≤ 10mA @ 3,0 kV AC/60S ≤ 0,35 mA @ 264 V AC/60S ≤ 100 mQ
Zertifizierung	CCC Generaldirektor HDMI RoHS	Ja. Ja. Ja. Ja.