



Funcionamiento
Manejo sencillo e intuitivo del equipo.



Cesta para vajilla
Cesta para mantener mayor orden.



Unidad de dosificación
Dosificación exacta del detergente.



Cesta superior
Cesta superior para vasos y platos pequeños.



9 servicios



Litros



Inicio diferido

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Marca | Exquisit |
| Modelo | GSP9109-030E silver |
| Color | Silver |
| Código EAN | 4016572410495 |
| Código del artículo | 813343301 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Potencia y energía | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía 100 ciclos | 70 KWH/100 ciclo |
| Capacidad de servicios | 9 |
| Consumo de agua ecológico | 9.0 litros/ciclo |
| Emisión de ruido | 49 dB(A) re1pW |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Duración del programa ecológico | 3:55 Hr:min |
| Consumo de energía Eco | 0.704 KWH/ciclo |
| Índice de limpieza | 1.125 |
| Índice de secado | 1.065 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Conexión eléctrica | |
| Tensión/frecuencia | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Consumo de energía | 1930 W |
| Consumo de energía: modo apagado | 0.49 W |
| Longitud del cable de alimentación | 150 cm |
| Sello de conformidad | CE |

| | |
|--|---------------------|
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones del equipo alto x ancho x fondo | 84.5 x 44.8 x 60 cm |
| Dimensiones del embalaje | 89 x 49.5 x 64.5 cm |
| Dimensiones mínimas del nicho | 82 x 45 x 58 cm |
| Fondo con puerta abierta | 1175 mm |
| Peso del equipo bruto / neto | 38 / 3 Kg |
| Longitud de la manguera de drenaje | 140 cm |
| Conexión de agua | 150 cm |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Instalación | |
| Libre / debajo / encastrado | √ / √ / - |

Programas y funciones

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cantidad de programas | 6 |
| Power+ | si |
| Programa ECO | si |
| Programa intensivo | si |
| Programa corto | si |
| Programa para cristal | si |
| Tiempo del programa | 90 Min. |
| Temperatura de lavado | 40 - 70 °C |
| Inicio diferido | 3 / 6 / 9 / 12 Hr |

Accesorios y características

| | |
|---|---------------------|
| Manguera para Aquastopp | Accesorio adaptable |
| Protección antidesbordamiento | si |
| Recubrimiento interior | Acero inoxidable |
| Cesta para cubiertos | si |
| Cesta superior regulable en altura | si |
| Rejilla para cubiertos en la cesta superior | si |
| Cesta abatible para tazas | si |
| Tipo de pantalla | LED |
| Cierre mecánico de seguridad | si |
| Ablandador de agua | si |
| Indicador de falta de sal | si |
| Indicador de falta de abrillantador | si |