

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		HERMES808WM V2
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	13
Energieeffizienzklasse		A++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	33,7
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	30
Beleuchtungseffizienzklasse		A
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	57,1
Fettabscheidegradklasse		E
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		252
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		422
Luftstrom (Intensivstufe)		585
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		43
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		56
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		61
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,94
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		HERMES808WM V2
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	13
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	33,7
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	34,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	269,5
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	167
Maximaler Luftstrom	(Q max)	584,5
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	37,1
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	3
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,94
Schallleistungspegel	(L wa)	56
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm