

Frigorifero per bar posteriore con pannello retroilluminato, porta singola

233788

Alloggiamento in acciaio nero verniciato a polvere. Camera realizzata in alluminio goffrato verniciato bianco. Porte autochiudenti con doppio vetro e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento statico assistito da ventola. Sbrinamento automatico. Unità situata sotto la camera. Intervallo di temperatura: 2-10 °C. Camera dotata di illuminazione a LED. Termostato elettromeccanico controllato manualmente da un quadrante. 4 ruote girevoli, di cui 2 con freni. Classe climatica: 4. Classe energetica: D.

Pannello LED retroilluminato con dimensioni: 572x223 mm. 4 ripiani regolabili rivestiti in PVC bianco, con dimensioni: 492 x 353 mm. Refrigerante: R600a.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Tipo di macchinario	:	
Voltaggio	:	220-240
Gamma di temperatura da (°C)	:	2°C
Gamma di temperatura a (°C)	:	10°C
Posizionamento aggregato	:	
Refrigerante	:	R600a
Sistema di raffreddamento	:	
Classe climatica	:	4 (30°C 55% RH)
Classe energetica	:	D
Porta reversibile	:	No
Materiali	:	Vetro temprato, PVC (polivinilcloruro), Metallo verniciato a polvere
Tipo di anta	:	
Porta trasparente	:	Sì
Tipo di imballo (mm)	:	Scatola
Larghezza (mm)	:	578
Profondità (mm)	:	605
Altezza (mm)	:	1980
Lunghezza interna (mm)	:	484
Larghezza interna (mm)	:	480
Altezza interna (mm)	:	1588
Volume massimo (L)	:	363
Volume utile (L)	:	254
Carico massimo	:	20
Carico massimo (unità)	:	kg/scaffale
Potenza (entrata) (W)	:	250
Pannello di controllo	:	Analogico
Programmabile	:	No
Numero di porte	:	1
Numero di ripiani	:	4
Misure	:	578x605x(H)1980
Tipo di ripiano	:	
Regolabile	:	Sì
Colore	:	Nero

Specifiche di trasporto

EAN	:	8711369233788
Codice Intrastat	:	84185019
Peso lordo (kg)	:	92
Peso netto (kg)	:	87.35
Materiale imballo plastica (g)	:	550

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu