

Saladette a tre porte 380L

232811

Struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile di alta qualità. Porte dotate di comode maniglie. Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera. Isolamento in poliuretano espanso di 35 mm di spessore. Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1. Display digitale e termostato elettronico. Con 4 piedini antiscivolo regolabili in plastica. Classe climatica: SN-T. Liquido refrigerante: R600a. Tutti i modelli consegnati senza contenitori GN.

Con coperchio in acciaio inossidabile che copre lo spazio per contenitori 4x GN 1/1 (altezza massima 150 mm). Dimensioni della camera: 1295x595x (H) 500 mm. 3 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico 15 kg ciascuno. Piano di lavoro in plastica: 1365x135x (H) 20 mm



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: -2°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 8°C
Refrigerante	: R600a
Spessore dell' isolamento (mm)	: 35
Classe climatica	: SN-T (10 - 43°C)
Classe energetica	: -
Materiali	: Acciaio inox
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 1390
Profondità (mm)	: 702
Altezza (mm)	: 888
Potenza (entrata) (W)	: 310
Misure	: 1390x702x(H)888

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369232811
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 106
Peso netto (kg)	: 78.257
Materiale imballo plastica (g)	: 743

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu