

Vetrina refrigerata GN 1/4

232927

Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità. Con display in vetro temprato. Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico. Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10). Display digitale, termostato elettronico. Campo di temperatura: da -2°C a 8°C. Compressore EMBRACO. Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv. Auto scongelamento. Raffreddamento: R600a (40 g). Classe climatica: 4 Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 °C e umidità relativa fino al 60%. 4 Piedini in plastica regolabili.

Con display in vetro temperato. Adatto per teglie 1/4 GN fino a 150 mm di profondità.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da [°C]	: -2°C
Gamma di temperatura a [°C]	: 8°C
Refrigerante	: R600a
Classe energetica	: -
Materiali	: Acciaio inox

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 1805
Profondità (mm)	: 335
Altezza (mm)	: 460
Potenza (entrata) (W)	: 180
Misure	: 1805x335x(H)460

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369232927
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 72
Peso netto (kg)	: 43.879
Materiale imballo plastica (g)	: 425

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu