

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		FLAT-INSEL-5 V2
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	10,7
Energieeffizienzklasse		A++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	33,2
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	23,4 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	69 %
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		314,1 m ³ /h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		502 m ³ /h
Luftstrom (Intensivstufe)		572,5 m ³ /h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		53 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		64 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		66 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,43 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm



Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		FLAT-INSEL-5 V2
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	10,7
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	33,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	34,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	180,7 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	179 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	572,5 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	27,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	3,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	89 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,43 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Schallleistungspegel	(L wa)	64 dB
Weiter Angaben		
Funkemissionen		+20dBm

17.10.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de