

MELITTA® CAFFEO® KOFFIEVOLAUTOMATEN: EEN OVERZICHT VAN DE FUNCTIES

Technische gegevens	CAFFEO® SOLO®	CAFFEO® SOLO®&Perfect milk	CAFFEO® Bistro	CAFFEO® Gourmet	CAFFEO® Passione®	CAFFEO® Varianza® CS	CAFFEO® Varianza® CSP	CAFFEO® CI®	CAFFEO Barista®T	CAFFEO Barista®TS	CAFFEO Barista®TSP
Geïntegreerde voorbesprenkelingsfunctie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instelbare maalgraad	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	3 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	5 instellingen
Instelbare zetttemperatuur	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen	3 instellingen
Voorbesprenkeling kan worden uitgeschakeld	—	—	—	•	•	•	•	—	•	•	•
Instelbare koffiesterkte	3 instellingen	3 instellingen	4 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	4 instellingen	5 instellingen	5 instellingen	5 instellingen
Origineel bereidingsproces	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Bean Select bonenreservoir met 2 kamers	—	—	handmatig	handmatig	—	My Bean Select®	My Bean Select®	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch
Inhoud bonenreservoir	125 g	125 g	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	125 g	125 g	125 g	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)
Bonenreservoir met Aromasafe afdichting	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Active Bean Monitoring	—	—	—	—	•	•	•	—	•	•	•
Stalen maalwerk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische controle van de hoeveelheid gemalen koffie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koker voor gemalen koffie	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•	•
Espresso, café crème met één druk op de knop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappuccino, latte macchiato met één druk op de knop	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Traploos instelbare waterhoeveelheid voor koffie	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Warmwaterfunctie	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koffieuitloop voor 2 kopjes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Melkopschuimsysteem	—	Auto Cappuccinatore	Perfect Cappuccino	Perfect Cappuccino	Auto Cappuccinatore	Auto Cappuccinatore	One-Touch / Venturi	One-Touch / Venturi	One-Touch / Venturi	One-Touch / Venturi	One-Touch / Venturi
Extern melkreservoir	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Sensor toetsen	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Draaiknop	—	—	—	•	—	—	—	•	—	—	—
Soort display	Display met LED-symbolen	Display met LED-symbolen	Display met LED-symbolen	LCD Display	Display met LED-symbolen	Display met LED-symbolen	TFT-kleurendisplay	LCD Display	TFT-kleurendisplay	TFT-kleurendisplay	TFT-kleurendisplay
In de hoogte verstelbare koffieuitloop	135 mm	135 mm	135 mm	130 mm	135 mm	135 mm	135 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
LED-verlichting kopjes	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•
Geluidsreductie	— (behalve DeLuxe)	— (behalve DeLuxe)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instelbare productknoppen	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
My Coffee-functie	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Aantal profielen in My Coffee	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	8
Aantal voorgeprogrammeerde koffierecepten	—	—	2	2	2	2	10	4	18	18	21
Druprooster in roestvrij staal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Passieve warmhoudplaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Easy Steam Cleaning	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Zetgroep kan aan de zijkant worden losgemaakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inhoud waterreservoir	1,2 l	1,2 l	1,8 l	1,8 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Instelbare waterhardheid (4 instellingen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Samen te gebruiken met Claris® waterfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische aanduiding wanneer waterfilter moet worden vervangen	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische uitschakelfunctie	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Energiebesparende modus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-watt-schakelaar	•	•	— (aan-/uitschakelaar)	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. pompdruk	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Kabellengte	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Snoeropbergruimte	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•
Beschikbare kleuren	zilver/zwart, zwart, DeLuxe, Organic Silver	zilver/zwart, zwart, DeLuxe	zilver/zwart, zwart	zilver/zwart, zwart	zilver/zwart, zwart	zilver/zwart, zwart	zilver/zwart, zwart, roestvrij staal/zwart	zilver/zwart, zwart, wit, Roestvrij staal/zwart	zilver/zwart, zwart, roestvrij staal/zwart	zilver/zwart, zwart, roestvrij staal/zwart	zilver/zwart, zwart, roestvrij staal/zwart
Vermogen	max. 1.400 W	max. 1.400 W	max. 1.500 W	max. 1.500 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1.400 W	max. 1.400 W	max. 1.400 W	max. 1450 W
Spanning	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gewicht	ca. 8 kg	ca. 8,1 kg	ca. 8,4 kg	ca. 9 kg	ca. 8 kg	ca. 8,2 kg	ca. 8,8 kg	ca. 9,6 kg	ca. 10,3 kg	ca. 10,4 kg	ca. 10,7 kg
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte in mm)	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	354 x 274 x 475	354 x 274 x 475	390 x 253 x 380	405 x 253 x 380	405 x 253 x 380	352 x 255 x 473	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467