

MODEL BS20

Ein- und Ausgang

Eingangsspannung / Ausgangsspannung	AC 230V/400V
Eingangsfrequenz	47-63Hz
Max. Ladeleistung	7.2kW (1 Phasig) / 22kW (3 Phasig)
Max. Ladestrom	32A
Ladeschnittstellentyp	IEC 62196-2, SAE J1772

Sicherheitsfunktionen

Überspannungsschutz	✓
Unterspannungsschutz	✓
Überlastschutz	✓
Kurzschlusschutz	✓
Erdungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Blitzschutz	✓

Funktion und Zubehör

Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	Optional
LCD	3.5-Zoll Farbanzeige
RCD	Type A / type A+6mA DC
LED Anzeigebalken	✓
Intelligente Leistungsanpassung	✓
RFID-Zugangskennung	Optional

Arbeitsumfeld

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-40°C ~ +75°C
Relative Feuchtigkeit	0-95% keine Kondensierung
Maximale Höhe	<2000m
Kühlung	Natürliche Luftkühlung
Stromverbrauch im Standby	<8W

Technische Daten

Dimension (L/B/H)	295/195/65mm
Gewicht	6 kg ~ 8 kg

Montage Zubehör

Wandhalterung	✓
Montageständer auf dem Boden	Optional

Zertifikate

Zertifikat	CE, TÜV, FCC, CSA, RoHS
------------	-------------------------