

ASUS ProArt PA24US pantalla para PC 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160  
Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:  
90LM097A-B01370

Nombre del producto : ProArt  
PA24US

ASUS ProArt PA24US. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                                                       | Puertos e Interfaces                                 |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 59,9 cm (23.6")                                       | Suministro de potencia USB                           | ✓             |
| Resolución de la pantalla *                              | 3840 x 2160 Píxeles                                   | Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 80 W          |
| Tipo HD *                                                | 4K Ultra HD                                           | HDMI *                                               | ✓             |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                                                  | Número de puertos HDMI                               | 2             |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                                                   | Versión HDMI                                         | 2.0           |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                                                   | Cantidad de DisplayPorts                             | 1             |
| Tipo de retroiluminación                                 | LED                                                   | Versión de DisplayPort                               | 1.4           |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                                                     | Número de puertos 12G-SDI                            | 1             |
| Brillo de la pantalla (máximo)                           | 600 cd / m²                                           | Salida de auriculares *                              | ✓             |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 350 cd / m²                                           | Salidas para auriculares                             | 1             |
| Tiempo de respuesta *                                    | 5 ms                                                  | Auriculares                                          | 3,5 mm        |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                                                     | HDCP                                                 | ✓             |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                                                 | HDCP versión                                         | 2.2           |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1000:1                                                | Ergonomía                                            |               |
| Relación de contraste (dinámico)                         | 100000000:1                                           | montaje VESA *                                       | ✓             |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 60 Hz                                                 | Interfaz de panel de montaje                         | 100 x 100 mm  |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                                                  | Montaje de pared                                     | ✓             |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                                                  | Ranura para cable de seguridad *                     | ✓             |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,073 billones de colores                             | Tipo de ranura de bloqueo del cable                  | Kensington    |
| Tamaño de píxel                                          | 0,135 x 0,135 mm                                      | Ajustes de altura *                                  | ✓             |
| Tamaño visible, horizontal                               | 52,2 cm                                               | Ajuste de altura                                     | 13 cm         |
| Tamaño visible, vertical                                 | 29,4 cm                                               | Eje                                                  | ✓             |
| Frecuencia digital horizontal                            | 15 - 135 kHz                                          | Ángulo de pivote                                     | -90 - 90°     |
| Frecuencia digital vertical                              | 48 - 60 Hz                                            | Giratorio                                            | ✓             |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                                     | Ángulo de giro (alcance)                             | -30 - 30°     |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Ajuste de la inclinación                             | ✓             |
| Profundidad de color                                     | 10 bit                                                | Ángulo de inclinación                                | -3 - 21°      |
| Gama de colores estándar                                 | DCI-P3                                                | Imagen en imagen                                     | ✓             |
| Gama de colores                                          | 95%                                                   | Control de energía                                   |               |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 100%                                                  | Clase de eficiencia energética (SDR)                 | No disponible |
| Cobertura Adobe RGB                                      | 99%                                                   | *                                                    |               |

| Desempeño                                                   |                       |  | Control de energía                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✗                     |  | Clase de eficiencia energética (HDR) * | No disponible                                                        |
| AMD FreeSync *                                              | ✗                     |  | Consumo energético *                   | 24,1 W                                                               |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     |  | Consumo de energía (ahorro)            | 0,5 W                                                                |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     |  | Voltaje de entrada AC                  | 100 - 240 V                                                          |
|                                                             |                       |  | Frecuencia de entrada AC               | 50/60 Hz                                                             |
| Multimedia                                                  |                       |  | Peso y dimensiones                     |                                                                      |
| Número de altavoces                                         | 2                     |  | Ancho del dispositivo (con soporte)    | 549 mm                                                               |
| Potencia estimada RMS                                       | 4 W                   |  | Profundidad dispositivo (con soporte)  | 190 mm                                                               |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                     |  | Altura del dispositivo (con soporte)   | 521 mm                                                               |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                     |  | Peso (con soporte)                     | 6 kg                                                                 |
| Diseño                                                      |                       |  | Ancho (sin base)                       | 549 mm                                                               |
| Color del producto *                                        | Negro                 |  | Profundidad (sin base)                 | 625 mm                                                               |
| Soporte desmontable                                         | ✓                     |  | Altura (sin base)                      | 346 mm                                                               |
| Color de pies                                               | Negro                 |  | Peso (sin base)                        | 4,3 kg                                                               |
| Puertos e Interfaces                                        |                       |  | Empaquetado                            |                                                                      |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     |  | Ancho del paquete                      | 761 mm                                                               |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Profundidad del paquete                | 479 mm                                                               |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C                    | 1                     |  | Altura del paquete                     | 152 mm                                                               |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 2                     |  | Peso del paquete                       | 9,7 kg                                                               |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                       | ✓                     |  | Tipo de embalaje                       | Caja                                                                 |
|                                                             |                       |  | Contenido del embalaje                 |                                                                      |
|                                                             |                       |  | Stand incluido                         | ✓                                                                    |
|                                                             |                       |  | Otras características                  |                                                                      |
|                                                             |                       |  | Certificación                          | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready |



4711387267080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date