



Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
63E5GAT2EU

Nombre del producto :
P32pz-30

Lenovo ThinkVision P32pz-30. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Ethernet	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Ergonomía	
Tipo HD *	4K Ultra HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LCD	Gestión de cables	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de retroiluminación	Mini LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	1200 cd / m²	Ajuste de altura	15,5 cm
Brillo de la pantalla (típico)	650 cd / m²	Eje	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Pantalla antirreflectante	✓	Giratorio	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Imagen en imagen	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	32 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (max)	305 W
Tamaño de pixel	0,182 x 0,182 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Densidad del pixel	140 ppp	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	69,7 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, vertical	39,2 cm	Peso y dimensiones	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Ancho del dispositivo (con soporte)	714,2 mm
Profundidad de color	10 bit	Profundidad dispositivo (con soporte)	234,9 mm
Cobertura sRGB (típica)	100%	Altura del dispositivo (con soporte)	456,6 mm
Cobertura Adobe RGB	99%	Peso (con soporte)	10,5 kg
Cobertura BT.2020	81%	Ancho (sin base)	714,2 mm
Tiempo de respuesta (extremo)	4 ms	Profundidad (sin base)	78,9 mm
Gama de colores DCI-P3	98%	Altura (sin base)	430,9 mm
Calibrado en fábrica	✓	Peso (sin base)	7,6 kg
Desempeño		Ancho del marco (lateral)	2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del marco (superior)	2 mm
AMD FreeSync *	✗	Ancho del marco (inferior)	2,9 cm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11		

Multimedia		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del paquete	908 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad del paquete	163 mm
Diseño		Altura del paquete	518 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	14,6 kg
Nombre del color	Raven Black	Contenido del embalaje	
Bisel frontal	Negro	Stand incluido	✓
Color de pies	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo A
Puertos e Interfaces		Guía de configuración rápida	✓
Conector USB incorporado *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Número de puertos ascendentes	2	Longitud del cable	1,8 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Otras características	
HDMI *	✓	Zonas de atenuación local	1152
Número de puertos HDMI	2	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Versión HDMI	2.1	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de DisplayPorts	2	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Versión de DisplayPort	1.4	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Salida de audio	✓	Certificación	EU Energy Label (G-class) Volatile Organic Compound Certification
Salida de auriculares *	✗		TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light
Built-in conmutador KVM	✓		



0196804351018



196804351018

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date