


CLS52B1

Vinoteca de servicio de 1 zona de temperatura

Gama de servicio



- + Capacidad: 52 botellas*
- + Compatible con Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Rango de funcionamiento: 5-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca Luz
- + LED blanca con interruptor
- + 1 puerta acristalada, vidrio templado transparente de doble acristalamiento con protección UV

SUS VINOS A TEMPERATURA DE DEGUSTACIÓN

Este modelo es ideal para llevar sus vinos a la temperatura de degustación. Disfrute de sus vinos en todo momento.

EXPONGA SUS VINO

La puerta de cristal con tratamiento anti-UV protege el vino de la luz y lo realza. Su colección de vinos se conserva y es visible y accesible en bandejas tradicionales de madera de haya.

ALMACENAMIENTO DE VINOS

El sistema de refrigeración regulable electrónicamente es ideal para conservar el vino hasta que esté listo para ser degustado. El rango de temperatura se ha diseñado para adaptarse a la temperatura de los distintos tipos de vino.

EXPERIENCIA CLIMADIFF

Desde hace 11 generaciones, Climadiff conserva el vino para disfrutarlo a temperatura de degustación. Conservado cuidadosamente en nuestras vinotecas, su vino envejece y mejora cada día.



Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. Este aparato está diseñado para utilizarse a una temperatura ambiente de 18-25°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.



CONFÍE SUS VINOS A UN
ESPECIALISTA

CLS52B1

Vinoteca de servicio de 1 zona de temperatura

Gama de servicio



> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 bandejas de madera (haya) con frontal de madera (haya), extraíble
- 2 pies regulables (altura 1,8 cm)
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 142 kWh
- Clase climática: N
- Nivel de ruido: 39 dB
- EEI: 169
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 70 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su bodega y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm) : 53,5 x 59,5 x 86 cm
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm) : 49,5 x 56,1 x 83,3 cm
Peso bruto (kg) : 37,00
Peso neto (kg) : 34,00
Camión completo (UVC) : 166
Contenedor (UVC) 20' : 76
40' : 166
40' HC : 244

Cod. EAN: 3595320108101