

# Datenblatt

## Fujitsu Display L27T-1 LED Monitor

All-round-Display: 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen  
Benutzerfreundlich

Vereinfachen Sie Ihre Büroarbeit mit dem stilvollen FUJITSU Display L27T-1 LED. Die Technologie für große Betrachtungswinkel in Verbindung mit der Full-HD-Auflösung und einem statischen Kontrast von 3.000:1 gewährleisten ein maximales visuelles Erlebnis und höchsten Betrachtungskomfort. HDMI, DVI (HDCP) und ein USB-Hub sorgen für erstklassige Konnektivität. Lautsprecher sind bereits diskret in den Rahmen integriert und die hervorragende Bedienungsfreundlichkeit rundet das Paket ab.

Energieeffizienzklasse: A+

Technologie für große Betrachtungswinkel mit einer hohen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln für gestochen scharfe Bilder.

Lebendiges Bild aufgrund eines statischen Kontrastes von 3.000:1

Bewährte Umweltfreundlichkeit mit ENERGY STAR® 6.0

Erstklassige Konnektivität mit HDMI, DVI, VGA und USB-Hub

Integrierter Lautsprecher, daher kein Bedarf an weiterem Zubehör



# Technische Details

## Besondere Merkmale

Technologie für große Betrachtungswinkel, Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Option: „Seitenverhältnis beibehalten“, Kopfhörerstecker, ECO-Steuerungstaste

## Angaben zum Standfuß

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Standfuß                          | abnehmbar  |
| Höhe Bild über Schreibtisch (min) | 97,5 mm    |
| Neigungswinkel                    | -5° / +23° |

## Bildleistung

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Panel und Hintergrundbeleuchtung      | Wide viewing angle technology/LED |
| Bildschirm-Oberflächenbehandlung      | 3H-Hartbeschichtung, Non-Glare    |
| Kontrast – typisch                    | 3,000:1                           |
| Kontrast – erweitert                  | 20,000,000:1                      |
| Reaktionszeit – typisch               | 12 ms                             |
| Reaktionszeit – grau zu grau, typisch | 5 ms (in Video mode)              |
| Betrachtungswinkel (H/V) - typisch    | 178°/178° CR10:1                  |
| Farbleistung                          | 16,7 Millionen Farben (8 Bit)     |
| Helligkeit – typisch                  | 300 cd/m <sup>2</sup>             |

## Größe und Auflösung

|                          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildformat               | 16:9                                                                                                                                                                                                          |
| Diagonalgröße            | 68,5 cm (27 Zoll)                                                                                                                                                                                             |
| Auflösung (nativ)        | 1.920 x 1.080 Pixel (empfohlen)                                                                                                                                                                               |
| Auflösung (interpoliert) | 1.680 x 1.050 Pixel, 1.600 x 1.200 Pixel, 1.440 x 900 Pixel, 1.360 x 768 Pixel, 1.280 x 1.024 Pixel, 1.152 x 870 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 832 x 624 Pixel, 800 x 600 Pixel, 720 x 400 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Videomodi                | 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p                                                                                                                                                                               |
| Bildgröße                | 597,6 mm x 336,2 mm                                                                                                                                                                                           |
| Pixelabstand             | 0,311 mm                                                                                                                                                                                                      |

## Frequenzen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Horizontal           | 30 kHz to 83 kHz |
| Horizontal – analog  | 180 Mhz          |
| Horizontal – digital | 165 Mhz          |
| Vertikal             | 55 - 76 Hz       |

## Connectivity

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| HDMI                | 1 x HDMI                     |
| DVI                 | 1x DVI-D (HDCP)              |
| VGA/D-SUB           | 1 x D-SUB                    |
| Audio-Signalausgang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audio-Signaleingang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audioausgang        | 2 x 2.0 W                    |
| HDMI-Audio          | Ja                           |
| USB-Downstream      | 2 x USB 2.0                  |
| USB-Upstream        | 1 x USB                      |

## OSD-Sprachen und Einstellungsoptionen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprachen            | Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Helligkeit/Kontrast | Helligkeit, Kontrast                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe               | 6500K, 7500K, 9300K, Benutzerdefinierte Farbe                                                                                                                                                                                        |
| Bildanpassung       | H-Position, V-Position, Takt, Phase, Schärfe                                                                                                                                                                                         |
| Audio               | Stummschaltung, Mengen                                                                                                                                                                                                               |
| Information         | Modellbezeichnung, Seriennummer, Auflösung/Modus, Signaleingang, ACR-Status                                                                                                                                                          |
| Setup               | Eingang-Auswahl, Sprache, OSD-Timeout, Werksrückruf                                                                                                                                                                                  |

**Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Soft-Switch aus               | 0.2 W              |
| Energiesparmodus              | 0.2 W              |
| Betrieb mit EPA-Einstellungen | 21,5 W             |
| Max. Betriebshelligkeit       | 21 W               |
| Netzteilanzeige               | integriert         |
| Leistungshinweise             | ohne Ton, ohne USB |

**Elektrische Anschlusswerte**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nennspannungsbereich | 100 V - 240 V |
| Nennfrequenzbereich  | 50 Hz - 60 Hz |
| Schutzklasse         | 1             |

**Compliance**

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa                  | Energieeffizienz, Klasse A+, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration |
| Modell                  | W2713                                                                                                                     |
| Deutschland             | TÜV GS                                                                                                                    |
| Russland                | EAC                                                                                                                       |
| USA/Kanada              | FCC Klasse B, cUL                                                                                                         |
| Australien / Neuseeland | RCM                                                                                                                       |
| Saudi-Arabien           | SASO                                                                                                                      |
| Weltweit                | TCO-Displays 6.0, ENERGY STAR® 6.0, EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), Pixel-Fehlerklasse gemäß ISO9241-307              |
| Compliance, Link        | <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>         |

**Qualität und Zuverlässigkeit**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| MTBF (nachgewiesen) | 50,000 h |
|---------------------|----------|

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H) | 622,6 x 56,5 x 372,6 mm<br>24,51 x 2.22 x 14,67 Zoll     |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)  | 622.6 x 218 x 466.1 mm<br>24.51 inch x 8.58 x 16.38 Zoll |
| Gewicht (verpackt)                    | 5,7 kg<br>12,56 lbs                                      |
| Gewicht (unverpackt)                  | 4,44 kg<br>9,70 lbs                                      |
| Gewicht (nur Monitor)                 | 3,7 kg<br>8,16 lbs                                       |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb       | 5 - 40 °C (41 - 104 °F)                                  |

**Schlussbestimmungen**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Schlussbestimmungen | VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss |
| Farbe               | Mattschwarz                                                                      |

**Lieferumfang**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitgeliefertes Displayzubehör            | Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m<br>DVI-D-Datenkabel 1,8 m<br>D-SUB-Datenkabel 1,8 m<br>USB-Kabel 1,8 m (USB-A auf USB-B)<br>Audiokabel 1,8 m<br>Sicherheitshandbuch<br>Garantieheft<br>Quickstart-Flyer |
| Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise | Datenkabel, USB-Kabel und Audio-Kabel vom Display abziehbar                                                                                                                                                                      |

**Bestellinformationen**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | S26361-K1571-V160 |
| EAN-Code      | 4053026853330     |

---

#### Garantie

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewährleistungszeit                   | 3 Jahre (hängt vom Land ab)                                                                           |
| Service Level                         | Collect & Return Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen)                              |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>           |
| Ersatzteilverfügbarkeit               | 3 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer                                                              |
| Service-Weblink                       | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a> |

## Weitere Informationen

### Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU Display L27T-1 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

#### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

### Weitere Informationen

Learn more about FUJITSU Display L27T-1 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

### Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



**Green  
Policy  
Innovation**

### Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2015-07-13 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions