



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DK63MCLI
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	146,3 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	9,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	61,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	218 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	621 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	1,13 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P ₂	0,54 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex -EEI	95,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt - Q _{best}	353,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{best}	279,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	621 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{best}	210,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - WL	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	373,0 lux