



**技术要求:**

1. 标签外尺寸为200\*105mm, 且为必检尺寸。  
如果要打印的标签模板比较大, 其内容也应与上述规格保持比例关系。
  2. 背景应用白色。
  3. 颜色代码为CMYK—青色, 品红色, 黄色和黑色, 按此例: 00-70-X-00; 0% 青色, 70% 品红色, 100% 黄色, 0% 黑色。  
标签要符合以下所有的要求(编号参照上面的数字):
- ① 欧盟标志边框: 描边 4 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5 mm。
  - ② 欧盟标志: 颜色: X-80-00-00 及 00-00-X-00。
  - ③ 能量标志: 颜色: X-00-00-00。
  - ④ 图形描边: 欧盟标志+能量标志: 宽: 86 mm, 高: 17 mm。
  - ⑤ 分标识边框: 1 pt, 颜色: 青色 100%, 长度: 86 mm。
  - ⑥ 水加热功能: 图形如描边, 包括用附件VII中的表格3规定的字母表示的负载规格: 字体Calibri bold 16 pt, 100% 黑色。
  - ⑦ A+等级: 一 箭头: 高: 7 mm, 间隔: 1 mm 一 颜色: 最高级: X-00-X-00 第二级: 70-00-X-00, 第三级: 30-00-X-00, 第四级: 00-00-X-00, 第五级: 00-30-X-00, 第六级: 00-70-X-00, 最高级: 00-X-X-00。
  - ⑧ 能效等级: 一 箭头: 宽: 22 mm, 高: 12 mm, 100% 黑色。 一 文本: 字体为Calibri bold 24 pt, 大写, 白色。
  - ⑨ 噪音等级: 室内(如适用)和室外: 一 边框: 2 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5mm。 一 数值 'YZ': 字体为Calibri bold 15 pt, 100% 黑色。 一 文本 'dB': 字体为Calibri regular 10 pt, 100% 黑色。
  - ⑩ 每年能耗, 单位kWh/annum或 GJ/annum: 一 边框: 2 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5mm。 一 数值 'WXYZ' 或 'YZ': 字体为Calibri bold 至少为13pt, 100% 黑色。 一 文本 'kWh/annum' 或 'GJ/annum': 字体为Calibri regular 至少为11 pt, 100% 黑色。
  - ⑪ 欧洲气温图和颜色方块: 一 图形: 如描边。 一 颜色: 深蓝色: 86-51-00-00, 中间蓝色: 53-08-00-00, 浅蓝色: 25-00-02-00。
  - ⑫ 标贴制作年份及规则编号 一 文本: 字体为Calibri bold 10pt。
  - ⑬ 供应商名称或商标: 一 颜色: 100-70-00-00。
  - ⑭ 供应商型号标识符: 供应商名称或商标和型号标识符要适合86 x 12 mm的空间大小。
4. 材料为105克铜版纸不干胶覆膜。均质材料要求符合Q/HR 0603 001要求
  5. 符合Q/HR 0603 001要求
  6. 装饰性不可移除性标贴

						105克铜版纸 不干胶覆膜			青岛海尔热水器有限公司	
									能效标贴 (HP250M7-F9)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	图号: 40511830
设计		闫潇英	标准化	王圣贤	20231113	S				
制图										专用号: 0040511830
审核		黄均吉								
工艺			批准			共 1 张			第 1 张	