

Artikelnummer: **20800200**

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 2/150 white Gen. 10

Artikelnummer:	20800200
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1572x100x58 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335388
Charge:	PO5752500445

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 2/150 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 2/150 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbaren LED Röhren der Aqua-Promo 2/150 können problemlos gegen neue Röhren ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20800200E	nein	< 6	1572 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412335388	> 0,50	0,380	100 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
1582855	20 kWh/1000h	0,380	58 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	25000 h	4000 K	1500,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	20 W	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-20 °C
Barcode1	159 mA	110 °	Maximale Umgebungstemperatur
4018412335388	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	40 °C
Stück	220-240 V	105 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Lichtfarbe	nein
Abmessungen	AC	neutralwhite	Sockel
L=1610 B=61 H=118 mm	Frequenz Nominalwert	Leuchtendaten	G13
Gewicht	60 Hz	IP-Schutzart	Inverkehrbringer
1604,80 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	65	Müller-Licht
Transportverpackung	0,88	Schutzklasse	Marke
Type		II	Müller-Licht
Transportkarton			CE Kennzeichnung
Barcode1			ja
4018412335791			
Stück			
10			
Abmessungen			
L=1615 B=543 H=141 mm			
Gewicht			
18138,00 g			