



TP-Link VIGI C250 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo

Marca : TP-Link Familia de productos: VIGI Código del producto: VIGI C250(2.8MM)

Nombre del producto : VIGI C250



TP-Link VIGI C250. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de campo de visión (FOV): 128°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 64 m, Distancia de observación: 27 m, Distancia de reconocimiento: 13 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Grabación de vídeo	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Velocidad de cuadro	30 pps
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Emisión de vídeo	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Reducción de ruido	✓
Modo día / noche	✓	Control de tasa de bits	Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Filtro de corte infrarrojo	✓	Tasa de bits	256 Kbps - 6 Mbps
Luz integrada	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Rango dinámico	120 dB	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Diseño		Smart IR	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Audio	
Tipo de montaje *	Techo	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Color del producto *	Blanco, Negro	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Material de la carcasa	Plástico	Micrófono incorporado	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Codecs de voz	G.711
Código IK	IK10	Conexión	
Resistente a la intemperie	✓	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0,005 lx	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Ángulo de campo de visión (FOV)	128°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	109°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	57°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	128°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Alcance de bandeja	0 - 360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Puertos e Interfaces	
Sensor de la imagen		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de sensores	1	Enchufe de entrada de CC	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Características de administración	
Escaneado progresivo	✓	Botón de restaurar	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Control de energía	
Cámara panorámica		Alimentación *	CC
Número de zonas de máscara de privacidad (cámara panorámica)	4	Consumo energético	1,5 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (max)	7 W
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	64 m		
Distancia de observación	27 m		
Distancia de reconocimiento	13 m		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Apertura máxima	1,6	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Distancia de identificación	6 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Peso y dimensiones	
Distancia de visión nocturna	30 m	Altura	85,7 mm
Número de LEDs de iluminación	1	Diámetro	11,5 cm
Longitud de onda infraroja	850 nm	Peso	280 g
Vídeo		Ancho del paquete	153 mm
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Profundidad del paquete	193 mm
Total de megapíxeles *	5 MP	Altura del paquete	120 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Peso del paquete	470 g
Formatos gráficos soportados		Tipo de embalaje	Caja
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4895252503081



4895252503074

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date