

D-Link DUP-A01 hub de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blanco



Marca : D-Link

Código del producto: DUP-A01

Nombre del producto : DUP-A01

D-Link DUP-A01. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD. Velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Máxima velocidad de actualización: 60 Hz, Formatos gráficos soportados: 3860 x 2160. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de fuente de alimentación: USB. Ancho: 125 mm, Profundidad: 55,4 mm, Altura: 16,6 mm

Puertos e Interfaces		Características	
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Interfaces de concentradores *	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Certificación	CE, FCC, RCM
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Conexión	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de puertos HDMI	2	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos *	10	Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Tipo de fuente de alimentación	USB
Ranura del lector de tarjetas	2	Peso y dimensiones	
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), SD	Ancho	125 mm
Características		Profundidad	55,4 mm
Velocidad de transferencia de datos *	10000 Mbit/s	Altura	16,6 mm
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Peso	98,5 g
Formatos gráficos soportados	3860 x 2160	Empaquetado	
Formato de vídeo soportado	2160p	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Resolución máxima (HDMI)	3840 x 2160 Pixeles	Contenido del embalaje	
Color del producto	Blanco	Guía de configuración rápida	✓
Suministro de potencia USB	✓	Condiciones ambientales	
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0	Temperatura mínima de operación	0 °C
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Máxima temperatura	40 °C
Tipo HD	4K Ultra HD	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%



0790069478215



790069478215



0790069479656



790069479656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.