

Abbildung kann vom Original abweichen



# Unterbau Dunstabzugshaube UBH5000SX

## Beschreibung

Unterbau Dunstabzugshaube aus schwarz  
lackiertem Stahlblech

Energieeffizienzklasse B  
Wandmontage möglich  
60 cm Einbaubreite  
5 Drucktasten, 3 Stufen

**B**



Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	26,3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,50
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	27 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	67,10

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	112 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	186 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	186 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	65 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4 Watt
Anschlusswert	44 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1 Stück
Fettfilter Material	Acryl
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO6
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
Befestigungsmaterial	Schrauben: ST4*35 (4x), ST4*18 (6x)
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	10,00 x 60,00 x 47,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	13,50 x 63,50 x 51,00 cm
Nettogewicht	4,20 kg
Bruttogewicht	4,80 kg
Containermenge 40HQ	1680 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50831
EAN Nummer	4030608508314
EPREL-Registrierungsnummer	2027232

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)