

Abbildung kann vom Original abweichen



# Dunstabzugshaube KHS20-60H

## Beschreibung

Dank der LED Beleuchtung ist ihr Kochfeld stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse A+

Touch Control

Schwarzes Glas

Einbaubreite: 60 cm

A+



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	4 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	17,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	45,8 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,1

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	200,5 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	562,6 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	46 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	1,50 Watt
Anschlusswert	111,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1Stk. MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	111,60 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
Befestigungsmaterial	Schrauben: ST4*40mm (4x), ST4*30mm (4x), ST4*8mm (6x) / Dübel (8x) / Befestigungsschienen (2x)
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	33,60 -111,60 x 60,00 x 29,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	37,50 x 65,50 x 41,00 cm
Nettogewicht	8,50 kg
Bruttogewicht	10,50 kg
Containermenge 40HQ	700 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50830
EAN Nummer	4030608508307
EPREL-Registrierungsnummer	2113118

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

