Bezeichnung	**Wert**				**Einheit**
Marke:	VIESTA				
Modelkennung:	**VAC-09CH**	**VAC-12CH**	**VAC-18CH**	**VAC-24CH**	
Nennleistung im Kühlbetrieb	1,380	1,500	2,350	2,8	kW
Nennleistung im Heizbetrieb	1,552	1,720	2,540	3,0	kW
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	0,80	1,130	1,579	2,226	kW
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	0,699	0,922	1,382	1,903	kW
Energieeffizienzklasse (EEK) Kühlen/Heizen	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Nennenergieeffizienz im Kühlbetrieb EER	SEER 6.3	SEER 6.1	SEER 6,1	SEER 6.5	
Nennleistungskoeffizient im Heizbetrieb COP	SCOP 4.0	SCOP 4.0	SCOP 4.0	SCOP 4.1	
Spannungsversorgung	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	V/Ph/Hz
Kühlflüssigkeit/Kühlmittel	R32 530 g - Vorgefüllt. GWP nur 675!	R32 550 g - Vorgefüllt. GWP nur 675!	R32 920 g - Vorgefüllt. GWP nur 675!	R32 1060g - Vorgefüllt. GWP nur 675!	g
Inneneinheit (BxHxT)	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220	mm
Außeneinheit (BxHxT)	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380	mm
Gewicht Inneneinheit	6,5	8	10	13	kg
Gewicht Außeneinheit	24	24	35	40	kg
Schallpegel Inneneinheit	50	50	53	54	dB
Schallpegel Außeneinheit	60	60	65	67	dB
Luftstrommenge	420	550	800	970	m^3/h

Hinweis

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Triebhauspotential (GWP). Diese Anlage enthält Kältemittel gleich 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675-Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundret Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder selber zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von Klimageräten darf nach EU Verordnung Nr. 51/2014 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16.04.2014 über fluorierte Treibhausgase, in Kraft getreten am 9 Juni 2014 nur durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgen.

VIESTA
eFulfillment GmbH
Ikarusallee 15 • D-30179 Hannover
E-Mail: sales@efulfillment-online.de • Internet: www.efulfillment-online.com

VAC-09CHSM

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-09CHSM	
	Inneneinheit	VAC-09CHSM
	Ausseneinheit	VAC-09CHSM

	Kühlen	Heizen
Leistung	2600W (940~3300)	2610W (940~3360)
Stomstärke	4.6A (1.2~8.0)	4.1A (1.2~9.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	8.0A	9.0A
Leistungsaufnahme	800W (240~1380)	699W (240~1552)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1380W	1552W
Raumluftvolumen	420m³/h	420m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	6.5kg
	Ausseneinheit	24kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.53kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.358Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de KEN002VAC• Made in PRC



VAC-12CHSM

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-12CHSM	
	Inneneinheit	VAC-12CHSM
	Ausseneinheit	VAC-12CHSM

	Kühlen	Heizen
Leistung	3400W (1000~3770)	3420W (1000~3810)
Stromstärke	5.8A (1.5~9.0)	4.7A (1.5~10.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	9.0A	10.0A
Leistungsaufnahme	1130W (290~1500)	922W (290~1720)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1500W	1720W
Raumluftvolumen	550m³/h	550m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	8kg
	Ausseneinheit	24kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.55kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.372tonnes
Enthält fluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-18CHSM

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-18CHSM	
	Inneneinheit	VAC-18CHSM
	Ausseneinheit	VAC-18CHSM

	Kühlen	Heizen
Leistung	5100W (1250~5900)	5130W (1250~6080)
Stomstärke	8.1A (1.7~12.0)	7.1A (1.7~13.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	12.0A	13.0A
Leistungsaufnahme	1579W (330~2350)	1382W (340~2540)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	2350W	2540W
Raumluftvolumen	800m³/h	800m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	53dB(A)
	Ausseneinheit	65dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	10kg
	Ausseneinheit	35kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.92kg/675
CO_2 - Äquivalert	0.621Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzat	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-24CHSM

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-24CHSM	
	Inneneinheit	VAC-24CHSM
	Ausseneinheit	VAC-24CHSM

	Kühlen	Heizen
Leistung	6810W (1830~7810)	6870W (1850~7930)
Stomstärke	11.3A (2.3~12.9)	9.7A (2.3~13.7)
Nennstrom (IEC/EN60335)	12.9A	13.7A
Leistungsaufnahme	2226W (410~2800)	1903W (420~3000)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	2800W	3000W
Raumluftvolumen	970m³/h	980m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	54dB(A)
	Ausseneinheit	67dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	13kg
	Ausseneinheit	40kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/1.06kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.716Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-09CHSE

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-09CHSE	
	Inneneinheit	VAC-09CHSE
	Ausseneinheit	VAC-09CHSE

	Kühlen	Heizen
Leistung	2600W (940~3300)	2610W (940~3360)
Stomstärke	4.6A (1.2~8.0)	4.1A (1.2~9.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	8.0A	9.0A
Leistungsaufnahme	800W (240~1380)	699W (240~1552)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1380W	1552W
Raumluftvolumen	420m³/h	420m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	6.5kg
	Ausseneinheit	24kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.53kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.358Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-12CHSE

VIESTA VAC-09CHSM

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-12CHSE	
	Inneneinheit	VAC-12CHSE
	Ausseneinheit	VAC-12CHSE

	Kühlen	Heizen
Leistung	3400W (1000~3770)	3420W (1000~3810)
Stomstärke	5.8A (1.5~9.0)	4.7A (1.5~10.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	9.0A	10.0A
Leistungsaufnahme	1130W (290~1500)	922W (290~1720)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1500W	1720W
Raumluftvolumen	550m³/h	550m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	8kg
	Ausseneinheit	24kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.55kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.372Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-09CHSQ

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-09CHSQ	
	Inneneinheit	VAC-09CHSQ
	Ausseneinheit	VAC-09CHSQ

	Kühlen	Heizen
Leistung	2600W (940~3300)	2610W (940~3360)
Stomstärke	4.6A (1.2~8.0)	4.1A (1.2~9.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	8.0A	9.0A
Leistungsaufnahme	800W (240~1380)	699W (240~1552)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1380W	1552W
Raumluftvolumen	420m³/h	420m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	7kg
	Ausseneinheit	25kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.53kg/675
CO_2 - Äquivalert	0.358Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-12CHSQ

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-12CHSQ	
	Inneneinheit	VAC-12CHSQ
	Ausseneinheit	VAC-12CHSQ

	Kühlen	Heizen
Leistung	3400W (1000~3770)	3420W (1000~3810)
Stomstärke	5.8A (1.5~9.0)	4.7A (1.5~10.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	9.0A	10.0A
Leistungsaufnahme	1130W (290~1500)	922W (290~1720)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	1500W	1720W
Raumluftvolumen	550m³/h	550m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	50dB(A)
	Ausseneinheit	60dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	8.5kg
	Ausseneinheit	25kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.55kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.372Tonnen
Enthält fluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzart	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de



VAC-18CHSQ

VIESTA
KLIMAANLAGE
TYP SPLITGERÄT

Modell	VAC-18CHSQ	
	Inneneinheit	VAC-18CHSQ
	Ausseneinheit	VAC-18CHSQ

	Kühlen	Heizen
Leistung	5100W (1250~5900)	5130W (1250~6080)
Stomstärke	8.1A (1.7~12.0)	7.1A (1.7~13.0)
Nennstrom (IEC/EN60335)	12.0A	13.0A
Leistungsaufnahme	1579W (330~2350)	1382W (340~2540)
Nennleistungsaufnahme (IEC/EN60335)	2350W	2540W
Raumluftvolumen	800m³/h	800m³/h

Max. Druck	Auslauf	3.7MPa
	Absaugen	1.2MPa
Lautstärke	Inneneinheit	53dB(A)
	Ausseneinheit	65dB(A)
Gewicht	Inneneinheit	10.5kg
	Ausseneinheit	35.5kg

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel/Füllmenge/GWP	R32/0.92kg/675
CO_2 - Äquivalent	0.621Tonnen
Enthältfluorierte Treibhausgase	
Ausseneinheit Wasserschutzat	IPX4

Hersteller: eFulfillment GmbH • Ikarusallee 15 • 30179 Hannover
Germany • Deutschland • Allemagne
E-Mail: sales@efulfillment-online.de