



Neff
D89EH52N0
Esse DEH 8952 N

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004175513

Vertriebsprogramm:

DEH 8952 N
D89EH52N0
Wandesse
90 cm

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe Klarglas
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 450 m³/h
Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Softlight
- Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 900 x 540 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 900 x 540 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
689 x 900 x 540 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 900 x 540 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W

Zubehör

Sonderzubehör

- Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-902/582-1012
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 52
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 19,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 690
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Waschbare Synthetik

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 136
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50-60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

