



**IMH 7952 N
I79MH52N0
Inselesse
90 cm**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 470 m³/h
Intensivstufe 740 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW (39 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Softlight
- Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 142 W

Zubehör

Sonderzubehör

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
- Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
- Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
- Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 30,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 470
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 410
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 340
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 740
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Waschbare Synthetik

Verbrauchs- und Anschlusswerte
 Anschlusswert (W) : 142
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50-60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Neff
I79MH52N0
Inselesse IMH 7952 N

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:
I79MH52N1

EAN-Nr.:
4242004174578

Vertriebsprogramm:

IMH 7952 N
I79MH52N0
Inselesse
90 cm

