

Bauknecht Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung

Klassifizierung

 Energieeffizienzklasse ¹⁾

 Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾ kWh

Nutzzinhalt

Nutzzinhalt gesamt

davon in NoFrost-Ausführung

 Nutzzinhalt Kühlteil ²⁾

 davon Kellerfach, max./min. ³⁾

 davon Kaltlagerfach ⁴⁾

davon Eiswürfelfach

 Nutzzinhalt Gefrierfach gesamt ²⁾

davon Sterne-Fach

davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung

Abmessungen

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe ohne Arbeitsplatte

Breite bei geöffneter Tür

Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug

Geräteigenschaften

 Lagerzeit bei Störung ⁷⁾ h

 Sternenkennzeichen ⁵⁾

 Gefriervermögen ⁶⁾ kg/24h

 Klimaklasse ⁸⁾

 Luftschallemissionen ⁹⁾ dB(A) re1 pW

Bauform und Kennzeichnung

 Einbaugerät / integrierbar ¹¹⁾

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.

Standgerät / unterbaubar

mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe

Unterbaugerät

Anzahl der Außentüren / Auszüge

 Türanschlag ¹²⁾

Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar

Ausstattung

Temperatur für das Gefrierteil einstellbar

Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils

Abtauverfahren Kühlteil

 von Hand ¹⁰⁾

 teilautomatisch ¹⁰⁾ / automatisch

Abtauverfahren Gefrierteil

 von Hand ¹⁰⁾

automatisch

Kühlteil

Eierablagen

Türfächer mit Klappe oder Schiebetür

Türabstellregale und / oder Behälter

Ablageflächen im Kühlteil

davon verstellbar

Behälter im Kühlteil

Gefrierteil

Fächer in der Tür / Innenraum

max. Fachhöhe

Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum

Eiswürfelschalen

Kontrollanzeigen

Kühlteil, Regelbetrieb

Temperaturanzeige innen / außen

Tür offen

Gefrierteil, Regelbetrieb

Dauerbetrieb

Störung, Warnsignal optisch / akustisch

Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch

Temperatur-Alarm akustisch

Thermometer

Elektrischer Anschluss

Spannung

Anschlusswert

Netzanschluss-Kabellänge

Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)

Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung

Leergewicht

 KGLFI 17 A2+ WS
 Kühl-/Gefrier-
 kombi
 A++

233

307

-

196

-

-

-

111

-

-

-

176

59,5

65,5

-

-

-

24

4

5

+10/+43 (SN-T)

38

- / -

-

• / -

-

-

2

r, w

- / -

-

-

•

• / -

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

- / -

- / -

-

1

220-240

150

200

-

-

-

63

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

- Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.
- ☐ = Fach -6°C oder kälter.
 - ☐☐ = Fach -12°C oder kälter.
 - ☐☐☐ = Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.
 - ☐☐☐☐ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
- Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;
- A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
- Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
- Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
- Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C betrieben werden.

 Technische Änderungen vorbehalten.
 Stand der Tabellenangaben 03/16.