# EU-Datenblatt

Bauknecht
Mehr als Technik

## Bauknecht Trockner

| Typ/Verkaufsbezeichnung | | | | TK Plus 7A3BW |
|---|---|---|---|---|
| **Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm** [1] | vollständige Befüllung | | kg | 7 |
| **Gerätetyp** [1] | Abluft Haushaltswäschetrockner | | | - |
| | Kondensations Haushaltswäschetrockner | | | • |
| | Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner | | | - |
| **Energieeffizienzklasse** [1] | A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)... | | | A+++ |
| **Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung** [1] [2] | | | kWh/ Jahr | 158,4 |
| **Trocknertyp** | | | | Wäschetrockner mit Automatik |
| **EU-Umweltzeichen** [1] | gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010 | | | - |
| **Energieverbrauch** [1] | Standard Baumwoll Programm bei vollständiger Befüllung | | kWh | 1,31 |
| | Standard Baumwoll Programm bei Teilbefüllung | | kWh | 0,74 |
| **Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm** [1] | | Aus-Zustand | W | 0,11 |
| | | Nichtausgeschalteter Zustand | W | 0,81 |
| **Dauer des unausgeschalteten Zustands** [1] | falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist | | min. | 15 |
| | | | | |
| **Gewichtete Programmdauer** [1] | | | min. | 144 |
| | Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | | min. | 181 |
| | Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung | | min. | 115 |
| **Kondensationseffizienzklasse** [1] | A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)... | | | A |
| **Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz** [1] | | | % | 91 |
| | Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | | % | 91 |
| | Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung | | % | 91 |
| **Schallleistungspegel** [1] | | | db(A) | 65 |
| **Einbaugerät** | | | | Nein |
| **Angabe zur Geräteform** | | | | |
| **Abmessungen** | Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) [4] | | cm | 84,5 x 59,6 x 65,9 |
| | Höhe für Unterbau | | cm | - |
| | Tiefe bei geöffneter Tür [4] | | cm | 111.3 |
| | Höhe verstellbar | | cm | - |
| **Verpackungsmaße** | Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts | | cm | 87,5 x 64 x 67,5 |
| **Leergewicht** [5] | | | kg | 47 |
| **Stromversorgung** | Elektrischer Anschluss | | | |
| | Spannung | | V | 230 |
| | Anschlusswerte | | kW | 0,55 |
| | Absicherung | | A | 10 |
| | Frequenz | | Hz | 50 |
| | Länge des Stromkabels | | cm | 150 |
| **Bauform** | Standgerät mit Arbeitsplatte | | | • |
| | Standgerät unterbaufähig | | | - |
| | Standgerät für Wasch-Trocken-Säule | | | • |
| | Türanschlag [3] | | | r / w |
| **Ausstattung** | | | | |
| **Trockenprogramme** | Koch-/Buntwäsche | | Stufen | - |
| | Pflegeleicht | | Stufen | - |
| | Feinwäsche / Supersanft | | | • / • |
| **Zusatzprogramme** | Warmluft Zeitprogramm | | | • |
| | Kaltluft | | | • |
| **Zusatzfunktionen** | Startvorwahl | | | • |
| | Restzeitanzeige | | | • |
| | Schonen | | | • |
| | Trockengrad-Feineinstellung | | Stufen | 3 |
| | Summer | | | • |
| | Kurz | | | • |
| | Knitterschutz 12 Std. | | | - |
| **Kontrollanzeigen und Testprogramme** | Anzeige Trocknungsende - akustisch | | | • |
| | Trockengradanzeige | | | • |
| | Anzeige Flusensieb reinigen | | | • |
| | Anzeige Wasserbehälter leeren | | | • |
| **Weitere** | Glastür | | | - |
| **Ausstattungsmerkmale** | Kindersicherung | | | • |
| | Trommelbeleuchtung | | | - |
| | Trommelbeleuchtung zuschaltbar | | | - |
| | Kondenswasserablauf über Schlauch möglich | | | • |
| | Ausgänge Abluft hinten | | | - |

**Erläuterungen**

- • = vorhanden bzw. ja
- – = nicht vorhanden bzw. nein
- * = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung

1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.

2) Im Standard Baumwoll Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten

4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Beachten Sie bei Auftischgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.

6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

**Technische Änderungen vorbehalten.**
**Stand der Tabellenangaben 06/16.**