

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHT921E3XBG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	102,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluidynamische Effizienz - FDE	19,2 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	5,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	96,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	244 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	576 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	45 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	66 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_O	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_S	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEI	83,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	320,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	334,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	576 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	154,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	200,0 lux