http://www.haier.com/de

Produkt Datenblatt (nach EU 1061 /2010)

Hersteller/Marke	Haier
Modellkennung	HW80-B14636
Nennkapazität (kg)	8
Energieeffizienzklasse	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C in kWh/Jahr)[1)]	97
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 C“, volle Beladung (kWh)	0,42
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60°C“, Teil-Beladung (kWh)	0,43
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 40°C“, Teil-Beladung (kWh)	0,41
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,56
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_C in L/Jahr) [2)]	11.500
Schleudereffizienzklasse [3)]	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) [4)]	1.400
Restfeuchte (%) [4)]	53
Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ [5)]	Baumwolle 60°C + Intensiv + Max. Drehzahl
Standardprogramm „Baumwolle 40°C“ [5)]	Baumwolle 40°C + Intensiv + Max. Drehzahl
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60°C“ volle Beladung (min)	208
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60°C“ Teil-Beladung (min)	208
Programmdauer des Standarprogramms „Baumwolle 40°C“ Teil-Beladung (min)	205
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Tl in min) [6)]	nicht anwendbar
Luftschallemissionen (Waschen /Schleudern) in dB(A) re 1pW [7)]	53/67
Einbaubestimmung / alternativer Einbau	freistehend
1) Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.	
2) Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.	
3) Klasse G (geringste Effizienz) bis Klasse A (höchste Effizienz)	
4) Basierend auf den Standardprogrammen „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung und „Baumwolle 40°C“ bei Teilbefüllung.	
5) Die Standardprogramme „Baumwolle“ 60°C“ und „Baumwolle 40°C“ sind die Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	
6) Bei Geräten mit Leistungssteuerung.	
7) Im Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung.	