

Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 65/2014

Varumärke	AEG
Modellbeteckning	DKB5660HM, PNC942150533
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	57.7
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet	30.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	29
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet (%)	76
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	175/352
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	779
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	38/55
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	72
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0.99
Effektförbrukningen i frånläge (W)	-

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		DKB5660HM, PNC942150533	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	57.7	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	0.9	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	30.5	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	53.2	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q _{BEP}	416,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P _{BEP}	434	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	779,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W _{BEP}	164.5	W
Märkeffekt för belysningssystemet	W _L	5,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	145	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0.99	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	-	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	55	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning