

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele   |                   |       |  |
|---|-------------------|-------|--|
| Modellname / -kennzeichen   | DA 6498 W         |       |  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)<br>(AEC <sub>Haube</sub> )                        | kWh/Jahr          | 25,1  |  |
| Energieeffizienzklasse  |                   | A++   |  |
| Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>Haube</sub> )                                 |                   | 35,1  |  |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>Haube</sub> )                             |                   | 39,1  |  |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz  |                   |       |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   | A     |  |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>Haube</sub> )                                   | lx/W              | 58,3  |  |
| Beleuchtungseffizienzklasse   |                   |       |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   | A     |  |
| Fettabscheidegrad   | %                 | 75,1  |  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad  |                   |       |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |                   | C     |  |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt  | m <sup>3</sup> /h | 370,2 |  |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit)  | m <sup>3</sup> /h | 180   |  |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit)  | m <sup>3</sup> /h | 380   |  |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)   | m <sup>3</sup> /h | 610   |  |
| Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )  | m <sup>3</sup> /h | 610   |  |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt   | Pa                | 365   |  |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)                                 | dB                | 37    |  |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)                                 | dB                | 53    |  |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                      | dB                | 64    |  |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | W                 | 96,0  |  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )                                  | W                 |       |  |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )                         | W                 | 0,35  |  |
| Nennleistung Beleuchtungssystem   | W                 | 6,0   |  |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche |                   |       |  |
|   | lx                | 350   |  |
| Zeitverlängerungsfaktor   |                   | 0,6   |  |