

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 484 111 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	Dream Wash
Leistung	
Nennkapazität (kg)	8
Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern	A+++ / A / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2)	11000
Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1)	157
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Im Stand-by (W)	0,5 / 1
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	54 / 78
Referenzprogramm Baumwolle 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,77 / 54 / 270
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,65 / 47 / 270
Referenzprogramm Baumwolle 40°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,62 / 47 / 270
Ausstattung	
Display	-
Temperaturregulierung	-/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	-600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	*
Pause	*
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	--- / *
Programmzeit programmierbar	*
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	* / 1
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch / elektronisch	*
Überlaufschutz	-
Kindersicherung / Anzeige	* / *
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	* / -
Steam Touch	*
Automatisches Unwuchtsystem	-
BLDC-Motor	*
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	310
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	500 / 165 / links
Soft Drum	*
Türverriegelungsanzeige	*
Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	-
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	-
Zusatzprogramme	Täglich 58, Hemden, Sport, Outdoor, Dunkle Kleidung, Selbstreinigung, Spülen, Handwäsche, Express 15', Antiallergisch, Individuell
Zusatzfunktionen	Ready at, Temperatur, Schleudervahl, Verschmutzungslevel, Kurzwäsche, Optionen: Ein/Aus, Start/Pause
Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100,0 / 160,0
Kabellänge mit Schuko-stecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 565
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,00 / - / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	68,0 / 72,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 660
EAN	5906006403386

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringster Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.