

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Geschirrspüler

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht
Modellkennung	BUC 3B+26 X
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	14
Energieeffizienzklasse	
A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A++
Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	265 kWh
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	0,93 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,5 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	5 W
Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	3360 l
Trocknungseffizienzklasse	
G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	ECO 50 °C
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	220 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	12 min
Luftschallemissionen	46 dB(A) re 1 pW
Einbaugerät	Ja
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig	- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	•
Integrierbar / vollintegrierbar	- / -
Abmessungen	
Höhe x Breite	85 x 60 cm
Tiefe einschließlich Wandabstand	60 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	- cm
Höhe verstellbar um	- cm
Höhe für Unterbau	- cm
Ausstattung	
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff • / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff • / -
Spülprogramme	Anzahl 5
PowerClean	-
Halbe Beladung / MultiZone	• / -
Reinigungstemperaturen	°C /50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut	•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch - / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch - / •
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h 1-24 h / •
Korbausstattung	
Korbfarbe	Grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb	-
Besteckkorb / Besteckschublade	• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen	4
Elektrischer Anschluss	
Spannung	V 220-240
Anschlusswert	kW 1,9
Absicherung	A 10
Länge Anschlusskabel	cm 130
Wasseranschluss	
Warmwasseranschluss bis	°C 60
Mit Verschraubung G 3/4"	•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge	-
Wasserablauf	
Abpumphöhe	m 1,1
Abpump länge	m 1,5
Sicherheitssysteme	
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz	- / - / - / •
Rücksaugabsicherung eingebaut	•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)	•
Funkentstört	•
Netzurückwirkungsfrei DIN EN 60 555	•
Leergewicht	kg 47

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 09/18.**